

全自动真空包装机拉伸真空包装机

产品名称	全自动真空包装机拉伸真空包装机
公司名称	诸城市松日机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	种类:真空包装机 品牌:松日 型号:LZ-420
公司地址	中国 山东 诸城市 诸城市密州路东首
联系电话	86 0536 6320888 13863613688

产品详情

种类	真空包装机	品牌	松日
型号	LZ-420	功率	13 (kw)
包装速度	120-300 (件/h)	外形尺寸	6000*880*1860 (mm)
适用范围	茶餐厅设备、中餐店设备、西餐店设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备、其他	营销	新品

全自动连续拉伸膜真空包装机

产品技术参数

名称	lz-320	lz-420
上膜宽度	296mm	396mm
下膜宽度	322mm	422mm
工作室尺寸	300* (200-400)	400* (200-400)
真空泵	100	100或160
外形尺寸	3800*780*1860	6000*880*1860
最大拉伸深度	80	80
整机重量	1000kg	1600kg
总功率	10kw	13kw

产品详细介绍

我公司生产的lz-320 (420) 520型全自动连续拉伸膜真空包装机，填补了多年来依靠进口设备的历史，完全替代

一、使用范围

适用于各种食品、肉制品、海产品、果蔬、酱菜、冷却肉、医药产品、五金元件、医药器械等进行真空

二、控制系统

采用日本三菱可编程序控制器控制，got1000彩色或f940型触摸屏，选用三菱伺服驱动系统，全部采用日本、欧
的安全保护措施。

三、功能

- 1.光电跟踪，可选用彩膜或光膜进行包装，降低成本，提高产品档次。
- 2.采用组合模具更换方便，一机多用，模具备有冷却系统。
- 3.可根据用户产品包装要求，配备自动打码系统
- 4.根据用户产品包装要求，在抽真空的基础上，可以充分氮气或混合气体进行包装
- 5.配有世界一流德国原装真空泵，真空度高，质量稳定，耐用可靠。
- 6.采用进口广开式链条，适用于各种厚度的软膜、硬膜及半硬膜的拉伸成型，可以进行特
- 7.备有边角废料回收系统，保持环境卫生。
- 8.采用先进的双面齿横切、纵切系统，电脑调刀。

产品配置优势

德国原装真空泵

采用德国原装油循环旋片式真空泵，流量从40-300m³/h²，极限真空0.5mbar

人机界面

原装进口人机界面，可方便的进行参数设定，报警显示废膜回收系统

采用原装进口多碟式离心机，最大流量为9m³/min，极限真空直达-115

法国施迈德电气

面板按钮使用法国施迈德电气公司产品，外形美观安全、可靠

断相保护 相序保护

当电力系统缺相或相序相反时，能够使整机无法启动，确保机器运行在安全状态

伺服、变频链条拖动系统

采用日本原装三菱伺服拖动系统，定位准确，安全可靠

漏电保护

具有漏电保护功能，确保操作人员人身安全

完善的售后服务

辉煌的业绩代表了松日公司的发展历程，以高质量、高效率服务于社会。公司形成了以北京、天津、沈阳、郑州、西安、成都、武汉、昆明、拉萨、乌鲁木齐辐射全国的八大销售中心，保证了松日产品售前、售中、售后服务的良好运作。

完善的售后服务是我们提供给广大用户的最大信任与保障，我们销售的不仅仅是刹那品，更是周到细致的服务。一流的售后服务团队，用户的需求就是命令，最大限度的解除用户的后顾之忧，是松日人持久的承诺。

山东省诸城市松日机械有限公司是中国真空包装机械行业的专业生产企业，位于山东省诸城市密州路东首。现占地面积26000平方米。公司技术力量雄厚，质量管理严格，拥有先进的开发、设计、制造、销售、服务于全球。制订了自己的企业标准。产品获得多项国家专利，通过iso9001:2000国际质量体系认证，质量达到国际先进水平。

公司研制开发的全自动320.420.520型全自动拉伸成型真空包装机，全部采用进口电器，日本电脑控制，三菱伺服电机驱动，经广大用户使用证明，该设备已达到世界先进水平。

公司成立几十年来，一直贯彻“质量为本、诚信为本、科技创新、真诚服务”的经营理念。

链动系列：

- 1、采用垂直升盖，运行平稳，操作方便，质量可靠
- 2、根据用户的需要可配置国产或进口真空泵，真空度高，质量稳定，耐用可靠
- 3、电器控制箱位独立防水设计，保证了使用的安全性，操作更为方便，气路及电器控制元器件性能可靠，整体可保证机器在各种工作环境下的耐久使用。

双室系列

dz-500/2s全自动真空包装机

技术参数

封口长度	500-650mm
中心距离	380mm
搁物高度	小于等于100
工作效率	2-4次/分
整机功率	2.5kw
整机重量	280kg

m

dz-600

dz-700/2s

dz-800

诸城市松日机械有限公司

产品图片

产品规格

上膜宽：396mm下膜宽：422mm真空度：0.5mbar
压缩空气：0.5m³/min
电源：380v/50hz总功率：10kw外型尺寸：5000x880 × 1860mm
整机重量：1200kg

产品描述

一、使用范围适用于各种食品、肉制品、海产品、果蔬、酱菜、冷却肉、医药产品、五金元件、医疗器械等进行真空、充气、贴体包装。二、控制系统采用日本三菱可编程序控制器控制，f970型彩色或f940型触摸屏，选用三菱伺服或三菱变频走速，全部采用日本、欧洲、台湾等电器。设有完善的安全保护措施。三、功能：1、光电跟踪，可选用彩盖膜或光膜进行包装，降低成本，提高产品档次。2、采用组合模具更换方便、一机多用、模具备有冷却系统。3、可根据用户产品包装要求，配备自动打码系统。4、根据用户产品包装要求，在抽真空的基础上，可以充氮气或混合气体进行包装

。5、配有世界一流德国原装真空泵，真空度高，质量稳定，耐用可靠。6、采用进口广开式链条，适用于各种厚度的软膜、硬膜及半硬膜的拉伸成型，可以进行特殊包装。7、备有边角废料回收系统，保持环境卫生。8、采用先进的横切、纵切系统，电脑调刀。

单室系列

封口尺寸	400-10mm
搁物高度	小于等于85mm
包装能力	2-3次/分
电源形式	380 (220) v 50hz
整机重量	80kg

欢迎国内外广大客户光临、指导、洽谈、合作！

电话：0536-6120888 6320888

地址：山东省诸城市密州路东首

传真：0536-6329888

网址：www.srjixie.com

邮箱：sr@srjixie.co