

多功能420真空包装机 松日

产品名称	多功能420真空包装机 松日
公司名称	诸城市松日机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 山东 诸城市 诸城市密州路东首
联系电话	86 0536 6320888 13863613688

产品详情

功能	充填、打包、封口、计量、条码识别、打印、打码、喷码、裹包、其他	品牌	松日
型号	ZI-420	电压	380 (V)
功率	13 (Kw)	包装膜宽	396-422 (mm)
制成袋尺寸	可调 (mm)	包装速度	2-5 (袋/分钟)
重量	1600 (kg)	外形尺寸	6000*880*1860 (mm)
包装材料	塑料	包装类型	袋
自动化程度	全自动	适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、护肤品类、化妆品类、酸奶、鲜奶、酱类、谷物、服装、其他
适用行业	餐饮、食品、服装、化工、家纺、日化、玩具、医药、五金、机械、礼品、工艺品、其他	物料类型	固体

山东省诸城市松日机械有限公司

公司简介

山东省诸城市松日机械有限公司是中国真空包装机械行业的专业生产企业，位于山东省诸城密州路东首。现有员工128名，技术人员38名，占地面积26000平方米。公司技术力量雄厚，质量管理严格。拥有先进的开发、设计、制造、销售与服务于一体的现代化网络体系，制定了自己的企业标准，产品获得多项国家专利。通过iso9001:2000国际质量体系认证

公司研制的320 420 520型全自动连续拉伸膜真空包装机，全部采用进口电器、日本电脑控制、三菱伺服走速、德国原装真空泵，多年来经广大用户使用证明，该设备质量已到达世界先进水平。

公司成立十几年来，一直贯彻“质量为本、诚信为本、科技创新、真诚服务”的经营理念，取得了进出口资格证书并获得“质量过硬放心品牌”、“售后服务满意示范单位”、“质量信誉双保障示范单位”、“科技创新明星企业”等多项荣誉称号。

公司全体员工始终不忘“办一流企业、创一流品牌、树一流形象”的企业目标，坚持“产品国内领先、质量世界一流、工作精益求精、服务客户满意”的企业发展方针，与海内外朋友携手并进，共创辉煌事业。

lz-320 420 520型全自动连续拉伸膜真空包装机产品介绍及

技术参数

名称	lz-320	lz-420	lz-520
上膜宽度	296	396	496
下膜宽度	322	422	522
工作室尺寸	300* (200-400)	400* (200-400)	500* (200-600)
真空泵	100	100 160	160 300
外型尺寸	3800*780*1860	6000*880*1860	8000*980*1880
最大拉深深度	80	80	80
整机重量	1000kg	1600kg	1800kg
总功率	10kw	13kw	16kw

一、适用范围

适用于各种食品，肉制品、海产品、果蔬、酱菜、冷却肉、医药产品、五金元件、医疗器械等进行真空、充气、贴体包装。

二、控制系统

采用日本三菱可编程序控制器控制，got100或f940性触摸屏，选用三菱伺服驱动系统，全部采用日本、欧洲、台湾等电器

三、功能

- 1.光电跟踪，可选用彩盖膜或光膜进行包装，降低成本，提高产品档次
- 2.采用组合模具更换方便。一机多用，模具备有冷却系统。
- 3.可根据用户产品包装要求，配备自动打码系统。
- 4.根据用户产品包装要求，在抽真空的基础上，可以充氮气或混合气体进行包装。
- 5.配有世界一流德国原装真空泵，真空度高，质量稳定、耐用可靠
- 6.采用进口广开式链条，适用于各种厚度的软膜、硬膜及半硬膜的拉伸成型，可以进行特殊包装。
- 7.备有边角废料回收系统，保持环境卫生

8.采用先进的双面齿横切、纵切系统，电脑调刀

全自动连续拉伸膜真空包装机

产品技术参数

名称	lz-320	lz-420	
上膜宽度	296mm	396mm	
下膜宽度	322mm	422mm	
工作室尺寸	300* (200-400)	400* (200-400)	
真空泵	100	100或160	
外形尺寸	3800*780*1860	6000*880*1860	
最大拉伸深度	80	80	
整机重量	1000kg	1600kg	
总功率	10kw	13kw	

产品详细介绍

我公司生产的lz-320 (420) 520型全自动连续拉伸膜真空包装机，填补了多年来依靠进口设备的历史

一、使用范围及产品用途

适用于各种食品、肉制品、海产品、果蔬、酱菜、冷却肉、医药产品、五金元件、医药器械等进行真空

二、控制系统

采用日本三菱可编程序控制器控制，got1000彩色或f940型触摸屏，选用三菱伺服驱动系统，全部采用日本、欧的安全保护措施。

三、功能

- 1.光电跟踪，可选用彩膜或光膜进行包装，降低成本，提高产品档次。
- 2.采用组合模具更换方便，一机多用，模具备有冷却系统。
- 3.可根据用户产品包装要求，配备自动打码系统
- 4.根据用户产品包装要求，在抽真空的基础上，可以充分氮气或混合气体进行包装
- 5.配有世界一流德国原装真空泵，真空度高，质量稳定，耐用可靠。
- 6.采用进口广开式链条，适用于各种厚度的软膜、硬膜及半硬膜的拉伸成型，可以进行特
- 7.备有边角废料回收系统，保持环境卫生。
- 8.采用先进的双面齿横切、纵切系统，电脑调刀。

产品配置优势

- 1、采用垂直升盖，运行平稳，操作方便，质量可靠
- 2、根据用户的需要可配置国产或进口真空泵，真空度高，质量稳定，耐用可靠
- 3、电器控制箱位独立防水设计，保证了使用的安全性，操作更为方便，气路及电器控制元器件性能可靠，整体可保证机器在各种工作环境下的耐久使用。

标准配置

全机采用高品质304不锈钢制造

可使用16小时以上专业型真空包装机

自动或手动选择开关

四组活动轮可方便您移动机器而不费力

加热线断电警示

电压：380v 50hz

选配

最新触摸屏微电脑控制面板

真空室高度可以客户需求制造

防夹手装置

加压封口

慢速回压

8-10mm电热线

真空压力设定器

缓启动、缓停输装置

dzl-1100

极限真空度	电源	整机功率	真空室尺寸	外形尺寸	质
2*102pa	380v 50hz	4.5-6.2	1250*462*140	1780*1700*1335	80

双室系列

dz-500/2s全自动真空包装机

技术参数

封口长度	500-650mm
中心距离	380mm
搁物高度	小于等于100
工作效率	2-4次/分
整机功率	2.5kw
整机重量	280kg

dz-600

电源	380v 50hz
封条中心距	560mm
真空室尺寸	720*680*13
封口尺寸	600*10/2条
包装能力	120-300次/小
外形尺寸	1420*750*90

dz-700

真空室尺寸	820*720*150
封口尺寸	700*10/2

dz-800

真空室尺寸	920*780*160
封口线宽度	10mm
封口线长度	800kg
整机重量	508kg
封口线间距	650mm
电源	380v 50hz
整机尺寸	1830*900*1050

单室系列

封口尺寸	400-10mm
搁物高度	小于等于85mm
包装能力	2-3次/分
电源形式	380 (220) v 50hz
整机重量	80kg