

DuPont PET杜邦 415HP GF15%

产品名称	DuPont PET杜邦 415HP GF15%
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

DuPont PET杜邦 415HP GF15%

PET树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，模塑周期长，成型周期长，成型收缩率大，尺寸稳定性差，结晶化的成型呈脆性，耐热性低等。

PET 4410G6 EIV3

塑料价格通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET除了具有PBT的性质外，还有以下的特点：

Rynite 415HP BK503

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN15% 玻璃纤维增强材料

Rynite 415HP BK503 物性表

基本编号

E41938-257696

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

机构评级

UL 未评级

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PET-IGF15

树脂ID (ISO 1043)

PET-IGF15

物理性能额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法	4500
拉伸应力 (断裂)	80.0
拉伸应变 (断裂)	5.0
弯曲模量	4000
冲击性能额定值单位制测试方法	11
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	55
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	11
热性能额定值单位制测试方法	190
熔融温度 1	250
漏电性能额定值单位制测试方法	350
可燃性额定值单位制测试方法	

可燃轴等级

HB

1.50 mm

HB

欢迎您！来访我公司网站，我公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

诚信是我们宗旨！欢迎新老客户来电洽谈！