全包氟塑胶O形圈 现货 标准件

产品名称	全包氟塑胶O形圈 现货 标准件
公司名称	北京恒祥鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 型号:各种型号
公司地址	北京市朝阳区和平里北街5号
联系电话	010-83501489 13611142648

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
型号	各种型号	材质	是采用特种耐高温橡胶与氟塑料
厚度	订制（mm）	内径	订制（mm）
外径	订制（mm）		

特 征】

全包氟塑胶o形圈，是采用特种耐高温橡胶与氟塑料，以特殊工艺复合而成的密封产品，它具有橡胶o形圈所具
耐油、耐磨、耐化学腐蚀等特性，可广泛用于各种动、静密封场合，可

【技术指标】

φ25mm-200mm, 也可根据用户需求特制产品

项目		单位	
			a
正常状态	硬度	jis hs	70～90
	伸长率（最小）	%	60
	拉伸强度（最小）	mpa	16
	压缩率	%	50～60
		%	＞85
	永久变形	%	＜10
热空气老化230℃×24h	硬度变化（最大）	jis hs	-5～+5
	抗拉强度变化率（最大）	%	-15
	伸长率变化率（最大）	%	-20
压缩永久变形	175℃×70h	%	≤20
颜色			棕
推荐使用条件	使用温度	℃	-20～250
	使用压力	mpa	

	使用介质 除元素氟和熔融状态的金属钠

【规格】

地截面直径	公稱内径	地截面直
1.80±0.10	20±0.10～300±1.60	6.00±0.1
2.60±0.10	20±0.15～300±1.60	6.30±0.1
3.55±0.10	25±0.15～300±1.60	7.00±0.1
4.00±0.10	40±0.20～300±1.60	8.00±0.1
4.60±0.10	40±0.20～300±1.60	10.00±0.
5.00±0.10	40±0.25～400±1.80	12.00±0.
5.30±0.13	60±0.30～400±1.80	14.00±0.
5.50±0.13	60±0.30～400±1.80	16.00±0.
5.70±0.13	60±0.30～400±2.00	