

# 全包氟塑胶O形圈 现货 标准件

产品名称	全包氟塑胶O形圈 现货 标准件
公司名称	北京恒祥鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 型号:各种型号
公司地址	北京市朝阳区和平里北街5号
联系电话	010-83501489 13611142648

## 产品详情

样品或现货 型号	现货 各种型号	是否标准件 材质	标准件 是采用特种耐高温橡胶与 氟塑料
厚度 外径	订制 (mm) 订制 (mm)	内径	订制 (mm)

### 特征】

全包氟塑胶o形圈，是采用特种耐高温橡胶与氟塑料，以特殊工艺复合而成的密封产品，它具有橡胶o形圈所具耐油、耐磨、耐化学腐蚀等特性，可广泛用于各种动、静密封场合，可

### 【技术指标】

25mm-200mm, 也可根据用户需求特制产品

项目		单位	a
正常状态	硬度	jis hs	70 ~ 90
	伸长率 (最小)	%	60
	拉伸强度 (最小)	mpa	16
	压缩率	%	50 ~ 60
		%	> 85
	永久变形	%	< 10
热空气老化230 × 24h	硬度变化 (最大)	jis hs	-5 ~ +5
	抗拉强度变化率 (最大)	%	-15
	伸长率变化率 (最大)	%	-20
压缩永久变形	175 × 70h	%	20
颜色			棕
推荐使用条件	使用温度		-20 ~ 250
	使用压力	mpa	

## 【规格】

地截面直径	公称内径	地截面直
1.80 ± 0.10	20 ± 0.10 ~ 300 ± 1.60	6.00 ± 0.1
2.60 ± 0.10	20 ± 0.15 ~ 300 ± 1.60	6.30 ± 0.1
3.55 ± 0.10	25 ± 0.15 ~ 300 ± 1.60	7.00 ± 0.1
4.00 ± 0.10	40 ± 0.20 ~ 300 ± 1.60	8.00 ± 0.1
4.60 ± 0.10	40 ± 0.20 ~ 300 ± 1.60	10.00 ± 0.1
5.00 ± 0.10	40 ± 0.25 ~ 400 ± 1.80	12.00 ± 0.1
5.30 ± 0.13	60 ± 0.30 ~ 400 ± 1.80	14.00 ± 0.1
5.50 ± 0.13	60 ± 0.30 ~ 400 ± 1.80	16.00 ± 0.1
5.70 ± 0.13	60 ± 0.30 ~ 400 ± 2.00	