

清洗城市高楼外墙资质证书办理

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 清洗城市高楼外墙资质证书办理 |
| 公司名称 | 深圳汉阅信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国环境认证中心 |
| 联系电话 | 13590237106 13590237106 |

产品详情

清洗城市高楼外墙资质证书

一、外墙玻璃面的清洁保养工艺

外墙玻璃是建筑物外墙采用较多的材料之一。建筑物外墙可选用的玻璃品种众多，大多又与其他材料组合成外墙面，故除了针对上部层面和底层采用不同

的清洁工艺外，对清洁剂的选择还应有一定的研究。

1、建筑物外墙上部层面的玻璃装饰材料表面选择一处典型的污染表面，进行小样清洗，确定稀释比例。因玻璃装饰材料表面是外墙面清洗的最后一道程序

，故选择的清洁剂应对已经清洗过的其他装饰材料表面无损害和污染。不仅在玻璃表面，还应在其他装饰材料表面做小样清洗，视其反应，无损害、无污染时，此清洁剂方可采用。

2、下吊施工人员在高空悬挂中对玻璃装饰材料表面清洗的程序如下：

(1) 将抹水器浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。

(2) 用浸泡过的清洁剂溶液的抹水器在玻璃装饰材料表面涂抹，注意不得将污水飞溅到其他装饰材料的表面上。

(3) 刮水器刮擦时，除了刮擦干净玻璃装饰表面外，仍然要防止对其他装饰材料表面的再次污染，这也是外墙玻璃装饰材料表面保养的难点所在。

(4) 要把流到结构硅酮密封胶缝隙中的污水擦干净，否则污水会再次渗到已刮干净的玻璃表面上，造成再次污染。

(5) 不可用酸性药剂刮洗玻璃。

(6) 刮擦完玻璃后，如果是阴天，应用全棉毛巾抹干。

注:玻璃用水刮完后，不易沾灰，但用洗洁剂洗完后，易沾灰。

在接到大型玻璃幕墙清洗工程时，好将备用的清洁剂和待洗的铝板、玻璃(样板)拿去的化学研究方面机构。通过实验验证，看报告中清洁剂对玻璃是

否有影响，还可以避免不必要的法律责任，因为玻璃通过加温后特别敏感。正常的天气，清洁剂稍浓不会损坏玻璃，但是同样的比例，玻璃在较高的温度下

，药剂洗上后，力度要加强30%，即浓度会马上高上去。所以在做时，还要掌握当时的天气和药剂。

二、建筑物底层外墙玻璃装饰材料表面的清洁保养工艺。

1、采用已做过小样的可稀释玻璃清洁剂

2、用升降机或铝合金人字梯进行登高清洗。离地面2米以内可用连接杆连接抹水器、刮水器操作。

3、清洗工艺与上部层面的清洗工艺相同。

4、底部2米以内的外墙玻璃应做日常清洁保养，程序如下:

(1) 采用"玻璃清洁保养剂"喷射在玻璃污垢处。

(2) 用柔软、干净抹布直接擦拭，可将污垢擦去，并在玻璃装饰材料表面形成保护膜，防止再次污染和痕迹的产生。

三、外墙涂料表面清洁保养工艺

(1)采用"钙化清洁剂"按1:5比例稀释。(仅供参考)

(2)做出清洗小样，确定清洁剂的稀释比例。

(3)用板刷浸清洁剂溶液在涂料表面上擦刷，除去污垢。

(4)用清水清洗。

(5)涂料表面一般较为粗糙，污垢浸入也较深，因此清洗剂清除比较难。从价格上比较，清洁剂的价格与新料的价格相差无几，故某些工程则放弃清洗而改用

喷新涂料的方法来做清洁保养工作。

(6)选用合适的清洁剂，不可轻易使用氢氟酸，禁用盐酸。

注:在做外墙样板清洗的时候，要挑几个难度高的去做，不能因为个人目的，找个近的洗的干干净净，避免以此为标准，后在高空中却难达到该标准。

四、外墙面砖、陶瓷锦砖清洁保养

1、采用"钙化清洁剂"(按1:10或1:5比例稀释)、中性全能清洁剂(按1:50比例稀释)、"墙地砖清洁剂"及"水泥浆清洁剂"。

2、用以上4种清洁剂在建筑物外墙面选择一处典型的污染表面进行小样清洗，确定清洁剂的种类和稀释比例。

3、下吊施工人员在高空悬挂中对外墙面砖、陶瓷锦砖装饰材料表面清洗的程序如下：

(1)将清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液里浸泡。

(2)用浸有清洁剂溶液的清洗滚筒在外墙面砖、陶瓷锦砖装饰材料表面用力来回滚动擦拭，使污垢润湿、脱离。

(3)用清洗水管中的清水冲洗干净，使外墙面砖、陶瓷锦砖装饰材料表面无污垢和清洁剂溶液的残留物留存。