

热镀锌波形护栏板立柱 君宏护栏 郴州镀锌波形护栏板

产品名称	热镀锌波形护栏板立柱 君宏护栏 郴州镀锌波形护栏板
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

镀锌波形护栏板

一、规范护栏板总长度4320毫米(装置结束后净剩4米)立柱距离4米。

1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm;理论分量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.55kg; 每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

2、三波形梁护栏板的标准长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm，板厚：4mm;理论分量：102kg，合作130*130的方管立柱。

二、立柱：标准 114、140mm长度依据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米
壁厚4.5MM;理论分量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m.

三、规范段每公里用250块护栏板。立柱距离4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，衔接螺栓250套，拼接螺栓2000套。

原料：不锈钢金属 高强度护栏板技术领域：本实用新型护栏板，首要用于公路车道的切割防护。

其实就不同的标准型号的高速护栏板在不同地方的实践应用也有所不同，在实践的应用中依据其要求做好相应的保护措施也是个非常重要的问题。

镀锌波形护栏板

镀锌波形护栏板高速护栏板乡村护栏板波形护栏板的稳固性都和什么有关？

高速护栏板乡村护栏板波形护栏板的稳固性都和什么有关？

公路波形护栏板的稳定性不仅包括板与板之间的螺栓连接，还包括路基的稳定性。

为了从根本上解决公路连续快速运输和安全舒适的问题，公路是一种新的运输方式。大力发展高速公路已成为公路运输业发展的重要趋势。

与高速公路配套的安全防护设施是必要的。波形护栏是高速安全设施的重要组成部分，使护栏更加稳定，可以提高高速行驶的安全系数。

为了保持路基各部分的完整性，在一定程度上，路基的完整性保证了护栏的稳定性，使路基经常处于良好的状态，在一定的时间内必须检查整个路段路基。重点检查工作位于面墙、截水沟、排水沟、吊沟、洞、侧沟外侧4m~5m的位置，双波镀锌波形护栏板，严重填方路面状况记录。为了及时修复问题，波形护栏板镀锌钝化，只有这样才能有效保证公路两侧护栏立柱没有损坏，同时保证整个护栏系统的完整性。那么如何进行路基的维护保养呢？

- 1.为了确保肩部的地基坚固、稳定、光滑和无杂乱，没有凸出的边缘和凹陷的想象，斜坡应保持稳定，必要时应在斜坡上种植绿色植被，以防止雨水冲刷。
- 2.为保证边沟、截水沟、排水沟、集水井、射流槽、地下沟等排水设施畅通，雨季应保持雨水流失，郴州镀锌波形护栏板，防止雨水积聚影响路基稳定性。
- 3.每年对挡土墙和护坡进行定期检查，以避免冻融后肩部的基本变化，同时应及时修复气候异常后对肩部造成的损伤，及时修复通过重型车辆的公路，必要时应采取进一步的加固措施，以避免造成更大的破坏，每天都要对道路两侧进行垃圾清理。

波形护栏的使用寿命是根据不同的材质决定的，一般有镀锌、镀铝、镀锌后喷塑、浸塑这几种使用年限在五年到十年不等。无论是什么样材质的波形护栏都是有使用期限的，想要延长其使用寿命就只能在保养上下工夫了，需要定期检查波形护栏的状态，及时的修复损坏的波形护栏，定时的上漆保养。一般来说，质量过硬的波形护栏起码都可以用15年以上，现在一些波形护栏厂家为了降低成本，生产的波形护栏质量不过关，往往3-5年就不能用。所以购买波形护栏要选择专业的厂家，坚决不能贪图便宜购买质量差波形护栏的产品。热镀锌波形护栏板立柱-君宏护栏-郴州镀锌波形护栏板由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）是从事“高速公路波形护栏板,镀锌防撞护栏,波形护栏生产厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司（www.gxjunhong.cn）还是从事公路波形护栏价格，乡村公路波形护栏，公路防撞护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。