

蓄雷storace蓄电池蓄雷蓄电池sr100 12阀控式铅酸蓄电池ah

产品名称	蓄雷storace蓄电池蓄雷蓄电池sr100 12阀控式铅酸蓄电池ah
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:STORACE蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

蓄雷storace蓄电池蓄雷蓄电池sr100 12阀控式铅酸蓄电池ah

性能和优势

容量范围：24 ~ 200Ah

温度范围：-15 ~ 50

多重密封结构，无渗漏

UL94-V0级阻燃ABS外壳

连接件100绝缘保护设计

架式/机柜/机架多种方式安装

安装架设计耐9烈度地震

设计浮充寿命10年（25）

性能参数：

????	?????
????	???-40? ~ 70?????-15? ~ 50?????23? ~ 27?
????	13.50V / 12V????25??
?????	?0.15C20

?????? 14.10V / 12V??25??
 ?????? ???????0.5%RMS?1.5%?P-?????????C/20 A RMS
 ??? ?26????25??????
 ?? ????? / ??? / ????

规格型号：

??	?????V?	?????Ah?	??mm?	??kg?	??
		C20	C1		
6-GFM-24	12	24	14	165	125
6-GFM-38	12	38	22	196	165
6-GFM-50	12	50	28	257	166
6-GFM-65	12	65	37	322	167
6-GFM-80	12	80	45	288	171
6-GFM-100	12	100	56	377	174
6-GFM-120	12	120	68	407	174
6-GFM-150	12	150	84	497	203
6-GFM-200	12	200	112	497	259

6-GFM(C)系列电池特点

维护简单

电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良

板栅采用特种合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电极低。

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低，恢复性能好。

安全可靠

安全阀开闭阀性能卓越，寿命长久；

既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

安装

蓄电池均荷电出厂，在运输安装过程中谨防短路。

电池组电压较高，在安装使用及维护中应使用绝缘工具，防止电击。

当负载变化范围为0~10%时，充电设备应达到±1%稳压精度。

连接电缆应尽可能短，以防产生过多压降。

在安装末端连接件和导通电池系统前，检查电池系统总电压及正负极，以保证安装正确。

维护

浮充总电压超出 $(13.38 \pm 0.06) \times nv / \cdot 25$ (n指单体总数)范围内应进行调整，否则影响电池寿命。

每月检查一次单只电池浮充电压，并做好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过0.2V，则应与厂家联系，厂家派人处理。

佳环境温度15 ~ 25 可获得较长的使用寿命,6-GFM(C)系列蓄电池可在-40 ~ 50 条件下工作。

尽量避免产生过放电(放电电压低于终止电压)及过充电(充电电压长时间高于浮充电压)，且放电后应尽快进行充电，否则影响电池使用寿命。

每放电一次应作好放电及充电记录，记录好时间、电压、电流及温度。

不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池，避免用易产生静电的干布擦拭电池。

蓄电池若需贮存，储存中：5.F到104.F (-15 到40)应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风。

12阀控式铅酸蓄电池ah