

# 消防柜式风机箱生产商 漯河消防柜式风机箱 双拓空调物美价廉

产品名称	消防柜式风机箱生产商 漯河消防柜式风机箱 双拓空调物美价廉
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

风机箱用于消防系统，电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机能够在火灾发生时的高温环境下仍能正常运行，经耐高温试验，烟气在300摄氏度高温情况下，连续运转60分钟以上，消防柜式风机箱生产商，BF型风机箱分为卧式和立式两种结构，卧式为水平进出风，立式为水平进风垂直上出风，每种结构按箱内配用风机数量分为A、B、C三种型式，A型表示箱内配单风机，B型为箱内配双风机，C型为箱内配三台风机。

采用全金属可拆卸框架和内帖隔热吸声板，可现场拆装，安置灵活；风机箱有消防排烟型和通风型两种类型。消防排烟型采用耐高温结构板、电动机及传动部件均安置在风机箱外端，可排放280 以上的高温烟气连续运行100分钟以上，风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫尽量用多孔型橡胶板。

对风机箱和电机的安装，在检修时没有找正，风机箱和电机的两轴用联轴器联接时，轴向偏差和径向偏差超差太大，消防柜式风机箱厂家，使整个机组产生巨大的振动，漯河消防柜式风机箱，从而使轴变形。针对这几种原因，采取了如下措施：（1）在叶轮和轴承磨损后，消防柜式风机箱经销商，及时检修或更换，避免机组剧3N振动；（2）对于主轴，无论是新轴还是旧轴，在使用时，都必须对其进行检测。常用的方法是将工轴安装在车床上用千分表测量，检测其弯曲度，对于弯曲的上轴应进行更换或校正；（3）在安装和检修排烟风机箱时，按照技术要求将风机箱与电机两轴的平行度和同心度控制在0.05-0.1mm之间，两联轴器中间应留有5-6mm间隙。这样，工轴弯曲折断的故障就得到了根治。

消防柜式风机箱生产商-漯河消防柜式风机箱-双拓空调物美价廉由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（[www.dzqxkt.com](http://www.dzqxkt.com)）是山东德州，风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双拓空调设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双拓空调设备更加美好的未来。