

防火板板房清包工价格 防火板房 雅置彩钢板活动房质优

产品名称	防火板板房清包工价格 防火板房 雅置彩钢板活动房质优
公司名称	上海雅置活动房有限公司江西分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁
联系电话	13177779269

产品详情

拼装式活动房的优点是什么？

1.不论是从安装还是从运输上来讲，都是非常方便的。吊装、出口、运输都是可以的。

2.强度高，抗争性能好，焊接钢结构框架，满足强度要求比市场上的普通的工人居住的集装箱房屋解释很多，真材实料，框架厚度不低于3mm。

3.拆装式集装箱外形美观，墙体采用彩钢夹芯板，简易防火板房，小板组合式设计，产品连接科学，表面平整光滑。

4.耐候性强，防火板板房清包工价格，可以放置在恶劣的环境下。具有良好的耐酸、碱、盐雾等腐蚀性，适合各种潮湿、腐蚀性强的环境使用。具有防水、隔音、保温、密封、易清洁、易维护、外表美观等特点。

5.典型应用，办公室、指挥部、会议室、员工宿舍、集装箱商店、集装箱学校、集装箱酒店、集装箱工厂等。

轻钢活动和彩钢活动房的区别分析

1、厂房行车起吊重量：大于等于25吨，可以认为为彩钢活动房了。

2、每平方米用钢量：大于等于50KG/M²，可认为是彩钢活动房。

3、主要构件钢板厚度：大于等于10MM，轻钢活动房用的较少。另外，还有一些参考值：如每平方米造价，构件重量，跨度，结构形式，防火板房，檐高等，以上这些在判断厂房是否为彩钢板或轻钢时可以提

供经验数据，当然现在很多建筑都是轻、彩钢板都有。但有一些我们可以较肯定的说是彩钢板：如：石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心，高层或超高层钢结构。

防火活动板房的制作要求有哪些？

防火板安装：开始安装时，必须标好龙骨的准确位置，并作好记号。我们防火板竖龙骨中心距离为450-600mm，彩钢板房防火板，墙体高度大于2440mm时，选择的支撑龙骨位置就要变动了。

板距：相临板材之间留缝距4-6mm，板材与地面之间必须留有5mm的间隙，螺钉安装中心距为150mm，距板边10mm，距离板角30mm。防火板接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6mm，可用后用涂抹板材及缝隙处，然后用纸带或风格带粘贴压平，这样看起来就活动板房的无缝了。

防火板板房清包工价格-防火板房-雅置彩钢板活动房质优由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。“南昌活动板房,南昌活动房,南昌彩钢板房,南昌防火活动板房”就选上海雅置活动房有限公司江西分公司(www.dt0791.com)，公司位于：南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁，多年来，雅置活动房坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅置活动房期待成为您的长期合作伙伴！