

二次元,影像仪,2.5D,经济型三次元,VMS二次元,YVM二次元

产品名称	二次元,影像仪,2.5D,经济型三次元,VMS二次元,YVM二次元
公司名称	惠州市惠城区皓月仪器仪表经营部
价格	88.00/台
规格参数	品牌:HY 型号:VMS-1510 分辨率:0.0005 (mm)
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠环仲恺3路139号惠安商务楼8311
联系电话	86 0752 2090013 13928378852

产品详情

品牌	HY	型号	VMS-1510
分辨率	0.0005 (mm)	测量行程	300*200 (mm)
放大倍率	20~220	操作方式	鼠标自动控制
测量精度	3+ L/200	外形尺寸 (长*宽*高)	540x560x850 (mm)
测量精度	(3+L/200)um	操作方式	鼠标自动控制
放大倍率	20~220x	测量行程	200*100 (mm)
分辨率	0.0005 (mm)	型号	vms-2010
品牌	hy		

产品介绍：

vms系列光学影像测量仪，是我公司推出的一款经济型2d光学影像测量仪，采用高清晰度彩色ccd，采用我公司自主研发的mcins手动版测量软件，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能，能满足基本的二次元测量需求；此外测量数据可输入excel、word、txt中或者将测量图形输出至dxf文档做cad设计。

性能特点：

1. 花岗石底座，机构永不变形。2. x、y轴装有光栅尺，定位精确。3. 镜头：0.7x-4.5x连续变倍镜头。4. led冷光源（表面光和轮廓光）避免工件受热变形。5. mcins手动版软件。

具体型号	vms-1510	vms-2010	vms-2515	vms-3020	vms-4030	vms-5030
(x/y/z轴)量测行程(mm)	150*100*175	200*100*175	250*150*175	300*200*175	400*300*175	500*300*175
全机尺寸(mm)	540x560x850	540x560x850	760x600x900	760x600x900	970x670x940	970x770x940
机台底座材料	高精度花岗石					
照明系统	表面光源与透射光源均用led，亮度可调					
ccd	43万像素原装彩色ccd					
x,y轴量测精度	(3+l/200) um					
放大倍率	step zoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：28--180x					
光学尺解析度	1 um					
重复性	2 um					
操作方式	手动					
电源供给	110/220v					
合适温度，湿度	温度：19 ° --24 ° ，湿度：45%--75%					
保修期	1年					

欢迎垂询：0752-2090013、13928378852，haoyue_yuan@126.com