

# 恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机,盐雾试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机,盐雾试验箱
公司名称	惠州市惠城区皓月仪器仪表经营部
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:HY 型号:HYTH-150 工作室尺寸:500*500*400 ( mm )
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠环仲恺3路139号惠安商务楼8311
联系电话	86 0752 2090013 13928378852

## 产品详情

品牌	HY	型号	HYTH-150
工作室尺寸	500*500*400 ( mm )	温度范围	-40~150 ( )
温度波动度	± 0.5 ( )	温度均匀度	1% ( % )
控温方式	自动控制器	适用范围	电子、实验室
品牌	hy	型号	hyth-150
工作室尺寸	500*500*400(w*h*d) ( mm )	温度范围	-40~150 ( )
温度波动度	± 0.5 ( )	温度均匀度	1% ( % )
控温方式	自动控制器	适用范围	电子、环保

适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、

低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

欢迎垂询：13712818852，haoyue\_yuan@126.com

商品描述：

系统容量：可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。循环设定：可执行9999×999回次组独立之部份循环。控制方式：采智慧型pid+ssr/scr正逆双向同步输出,内含先进之斜率控制逻辑。资料设定：触屏式,操作简易明确,内建目录资料管理系统。曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转曲线之绘制。时间讯号：3组时序控制输出介面,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动元件启/停之时序规成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。安全检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全。项目、项目及排除对策。异常追溯：可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。控制器之电子式超温保护装置,可设定受测物件之温度上限保护。通信介面：附rs-232及rs-485之标准通信介面装置时连线多机控制及管理。cf装置：可选购256mb超强记忆容量之cf装置,以取代传统昂贵之送纸记录器;具自我诊断由选择。

追加配备：

cf资料读取装置低湿除湿系统玻璃内门(附手操作孔)温湿度自动记录器纯水处理装置rs-485之标准通讯介面装置时连线多机控制及管理(max：30台)操作记录软体In2/Ico2快速降温系统

技术支持

model	hyth-150	hyth-225	hyth-408	hyth-800
internal dim. w x h x d (cm)	50x60x50	50x75x60	60x85x80	100x100x80
external dim. w x h x d (cm)	95x150x105	95x165x115	105x175x135	145x190x135
* temp. & humi. range	0 ; -20 ; -40 ; -60 ; -70 ~100 (+150 )			
	10% ~ 98% rh			
temp. & humi. constancy	+(-)0.2 ; +(-)2.5%rh			
indication resolution	0.01 ; 0.01%rh			
exterior	stainless steel plate + powder coated			
interior	sus#304 stainless steel plate			
insulation	pu & fiberglass wool			
micro controller	clcd 9700			
power source [k.w.]	ac 1 220v; 3 220/380v 60/50hz			