

# 巴氏硬度计,惠州硬度计,佛山硬度计东莞硬度计深圳硬度计

产品名称	巴氏硬度计,惠州硬度计,佛山硬度计东莞硬度计深圳硬度计
公司名称	惠州市惠城区皓月仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:934-1型 测量范围:25 ~ 150HB
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠环仲恺3路139号惠安商务楼8311
联系电话	86 0752 2090013 13928378852

## 产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	934-1型
测量范围	25 ~ 150HB	试验力	100 ( N )
允许最大高度	不限 ( mm )	重量	5 ( kg )

### 概述

巴氏硬度计（巴克尔硬度计）是一种压痕式硬度计。它测试快速，简便，一压即可，用于快速测试铝及铝合金材料的硬度，符合美国标准astm b648。

### 用途

巴氏硬度计主要用于测试铝及铝合金硬度，也可以测试其他软金属及玻璃钢制品的硬度。可以测试各种超大、超宽、超厚的工件及装配件，测试板材、带材、型材、锻件、铸件等。

在铝加工行业被广泛使用的w-20型韦氏硬度计，适用于大部分铝合金。对于2024、7075等牌号超硬铝合金，可使用w-b75型韦氏硬度计，也可使用巴氏硬度计。对于纯铝、低硬度铝合金、特别厚的铝合金及其他不便使用韦氏硬度计的铝合金工件应使用巴氏硬度计。

巴氏硬度计一般做为韦氏硬度计的补充，在测试纯铝、低硬度铝合金和超大、超厚材料时使用。

### 优点

\*体积小，重量轻（510g），便于携带。

\*单手操作，无须使用经验，在任何场合，只要伸手可及均可测试。

\*测试范围宽。从很软的纯铝到特别硬的铝合金均可测试，有效测试范围相当于布氏硬度25 ~ 150hb。

\*灵敏度高。韦氏硬度计只有20个刻度，而巴氏硬度计有100个刻度，巴氏硬度计具有更高的灵敏度。

\*无需支撑。巴氏硬度计只在试样一侧测试，无需支撑，适于测试超大、超厚工件及装配件。

#### 标准配置

主机 1台

标准硬度块 2块

校正扳手 1个

备用压针 2支

#### 可选附件

标准硬度块 高值 87-89

低值 43-45

备用压针