

PJ0.85/8-260-740不锈钢潜水搅拌机博利源品牌

产品名称	PJ0.85/8-260-740不锈钢潜水搅拌机博利源品牌
公司名称	江苏博利源机械有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:博利源 型号:PJ0.85/8-260 功率:0.85KW
公司地址	扬州市邗江区杨寿镇工业园华通路1号
联系电话	18752721257

产品详情

潜水搅拌机、推流器用途：

主要适用于：

- 1、市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流；活性污泥池，生物反应池，搅拌池，贮泥井，均衡池，污水池等
- 2、景观水环境的养护设备，改善水体质量
- 3、创建水流，有效阻止悬浮物沉积。

特点：

- 1、两道独立的机械密封，保证潜水电机长期可靠运行。
- 2、高质量进口一次性润滑轴承，设计使用寿命10万小时。
- 3、独特的电缆密封设计，排除了电缆漏水的隐患。
- 4、电机轴采用不锈钢材质，转子经动平衡检测，运转平稳。
- 5、内部设有泄露传感器和定子绕组超温保护装置。
- 6、潜水搅拌机的不锈钢，碳钢冲压叶浆，经优化设计叶片呈后掠式，效率高，具有自洁功能。
- 7、推流器浆叶由弹性聚酯氨制成，能承受变化的负荷，推力被平均分配，具有zui佳水力设计。

8、低速推流器所有接触截止的紧固件均采用不锈钢材质。

注意事项：

- 1、潜水搅拌机的专用安装系统，可在无需排出池中污水的情况下，快速安装和拆卸潜水搅拌机；
- 2、安装系统I只适用H ≤ 3m，机型为PJ0.85/8和PJ1.5/6,且可在水平方向和垂直方向调节角度。
- 3、安装系统II、III导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，最大转角为 $\pm 60^\circ$ ；当H>4m时需在导杆中间添加一支撑架。
- 4、支撑架和下托架与池壁，池底均可用膨胀螺栓或化学锚栓固定，对于大直径叶轮和大功率搅拌机最好采用预埋；
- 5、客户订货时，需提供池深H及池型图，以便确定导杆尺寸和支撑架个数；
- 6、同一种安装系统，多台加班及可共用一套起吊系统；
- 7、安装系统可选择采用不锈钢