

一体化雨水泵站

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 一体化雨水泵站 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室 |
| 联系电话 | 15165668721 |

产品详情

一体化雨水泵站

制造商放心使用生产的医院污水处理设备，采用膜生物技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺，取代了传统工艺中的二沉池，它可以地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。

工程，泵站主体由井筒、潜水泵、格栅、链、管道、阀门、液位传感器、控制和通风等部件组成。并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

一、一体化雨水泵站设计图纸使用条件：：雨水、污水，带有一定腐蚀性，浓度可大于普通污水。温度低于40 。

二、预制泵站设计、制造预制式一体化泵站：水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部平台和地面控制面板。要求操作及简单，在运输前进行预装和工厂，使现场安装时间化，可靠性。预制式泵站须为整体在工厂制造完成（含泵体、水泵、电气设备、自动化控制设备），现场提供的条件只是开挖基坑和提供380V电源。

三、预制泵站构造1、防滑顶盖盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒，并刷有防腐漆。

2、泵站上盖采用铝合金制成，带格栅、通风排气管和扶手。可加装防盗锁。可加气压弹簧，打开。厚度须5mm3、GRP玻璃钢筒体筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为高标号树脂，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，筒体巴氏硬度达到40Hba以上，拉伸强度达到150MPa,弯曲强度达到120Mpa（厂家需要提供省级以上质监部门出具的《一体化预制泵站质检报告》、《GRP玻璃钢筒体质检报告》）。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。泵站主体结构设计寿命为50年。泵站底座必须有抗浮设计，井筒外部采用上窄下宽推拔形式，预留二次灌浆孔，有效防止泵站上浮，井筒不得采用上下等径结构。厂家需提供本项目抗浮计算书。4、吊耳外部2-4个吊耳，易于安装、吊装。

5、配套污水泵

配象，运行平稳。泵的所有部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。自耦安装的潜污泵，配备有弯管、自耦底座和、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间。水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封。潜污泵的叶轮带有叶轮端耐磨环，泵体带有蜗壳端的耐磨环，相应的间隙能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的运转。泵需自带反冲洗装置，确保泵坑底部无淤泥沉积。