

6.18奥林巴斯CX33显微镜价格

产品名称	6.18奥林巴斯CX33显微镜价格
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: CX33 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

6.18奥林巴斯CX33显微镜价格

CX33显微镜显微镜技术参数很高兴和大家一起分享此款显微镜参数：

技术参数

奥林巴斯显微镜显微镜CX33技术参数指的是该款显微镜的设计规格参数。我们一般称其为技术参数。形式：物镜转盘、载物台规格以及观察方式等。详情请参考本表。本表限于：照明系统类型、调焦系统方

光学系统

UIS2光学系统(无限远校正系统)

照明系统

- 内置照明系统
- 柯勒照明 (内置光圈)
- LED照明，功率2.4 W (额定值)
- 载物台垂直升降 (调焦行程: 15 mm)
- 粗调焦旋钮一圈行程：36.8 mm,带限位装置
- 粗调焦旋钮扭矩调整
- 细调焦旋钮*小调节刻度：2.5um

调焦系统

物镜转换器

载物台

- 固定式4孔物镜转盘，内倾斜
- 机械固定载物台(W × D): 211 mm × 154 mm
- 行程(X × Y): 76 mm × 52 mm
- 单切片夹(可选双切片夹)
- 标本移动刻度
- XY移动止动装置

观察筒

- 30 ° 倾斜三目观察筒 (防霉菌)
- 光路选择:目镜/摄像= 100/0或0/100
- 瞳距调节范围: 4875 mm
- 眼点调整范围: 375.0427.9 mm

目镜 (防霉菌)

- 10X 视场直径 (FN): 20

聚光镜

- 15X 视场直径 (FN): 16 (可选)
- 阿贝聚光镜, 数值孔径1.25(浸油)
- 内置可调光阑

观察方式

明场, 暗场

物镜

平场消色差 (防霉菌)

4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm

10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm

20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional)

40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm

100X NA1.25 W.D. 0.13 mm (optional)

额定电压/电流

AC100240V 50/60 Hz 0.4 A

奥林巴斯CX33显微镜Olympus