

泰州低温仓库快速卷帘门直销

产品名称	泰州低温仓库快速卷帘门直销
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

泰州低温仓库快速卷帘门直销

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

随着工业经济的快速发展，快速卷帘门需求量越来越大，普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。快速卷帘门每秒的运行速度超过了0.6米，能在较大程度上为用户提供方便。快速卷帘门只需通过遥控器操作就行，而且除尘和密封功能相当好。停电之后就必須跟普通的卷帘门一样了，手动操作。

快速卷帘门配置特点：

- 1、快速卷帘门门帘的厚度双层0.8mm-1.5mm，高度可达到9米-14米，制作宽度4米-12米。并且有抗风能力可达到11级。
- 2、内外板采用高强度冷轧钢板静电喷涂材料，门头罩及电机罩采用镀锌钢板，表面经高温粉末喷涂，采用上海宝钢产冷轧钢板，表面经多次表面防锈处理，经250 高温热炉粉末喷涂处理，表面亮丽、防划耐磨，板材厚度为1.2mm。
- 3、使用快速卷帘门专用高速马达，电源380V，功率0.55kw转，保证门体提升速度至1.5m/S。
- 4、快速卷帘门选用直径为80mm-165mm的轴，80-100mm的6063T5铝合金的导轨。
- 5、门表面喷涂静电粉末，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性较长。表面烤漆的处理，耐久耐候抗阳

光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微的碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片的更换,能在帘片间加入采光型材。

6、多种的安装方式可供选择包括外装、内装、中装安装，对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工的速度快节省工期外观美观且时尚。

7、快速卷帘门可附加安装红外线对射系统与无线遥控的装置，实现防盗的作用，更为安全。

8、快速卷帘门以交流管状电机或者外置电机为驱动，220V或110V，省电、安全、静音，带有热保护的装置。可配置UPS后备电源或者手动链条，防止断电情况下门体也能正常的开启。

快速卷帘门节能重要的是使门具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音功能。快速卷帘门节能的关键是在满意其运用功能的前提下，具有较高的保温性和隔热功能。车间仓库夏天用空调制冷，冬天用暖气或电热器取暖已成必备条件。其间的能源消耗对企业来说是一笔不小的费用。快速卷帘门高度的密封隔热功能有用的防止空气的丢失，并且快速门升降速度快，经过快速敞开闭合阻隔空气。

在冰冷的气候室内室外温差较大，如果气密性不高，导致室内外空气构成压力差，室外冷空气经过缝隙进入室内，形成室温剧烈动摇，影响室内环境并消耗很多热能，这种现象咱们称之为“凉风浸透”；而在夏日酷热气候，室外的高温气候及室内选用空调制冷，空气活动发生的热风经过缝隙进入室内，导致制冷能耗添加。无论是冰冷还是酷热，在气密性欠好的情况下，室内外的温差都将导致能耗的添加，因而，快速卷帘门的气密功能是其节能的一个重要措施。快速卷帘门选用高频焊接技能，全自动拼接一次成型，且门帘底部装有气囊布兜，能同各种不平坦地上密封结合，导轨内置毛刷，以到达高度密封作用。

快速卷帘门还有有隔热功能，存在温差就无法防止热传递，热传递的途径主要是热对流、热传导、和热辐射。密封功能和原料功能以及外表工艺的润滑能别离在对流、传导、辐射三方面削减热能的丢失到达节能作用。咱们的门帘资料选择进口的高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成，隔热性好、润滑漂亮。经过快速敞开闭合，具有优异的节能功效。

沃太总部设于苏州，全国多处设有分支机构，经过专业培训的销售工程师及售后服务人员，能为客户提供从规划咨询到设备供应、安装调试及售后服务工作。