

全自动液压香油机 液压芝麻香油机 多功能立式液压香油机巩义厂家

产品名称	全自动液压香油机 液压芝麻香油机 多功能立式液压香油机巩义厂家
公司名称	巩义市通合机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	重量:450kg 尺寸:800*900*1050 产量:25kg
公司地址	河南省郑州市巩义市光明路名仕豪居2号楼2单元 23层2306（注册地址）
联系电话	15617801592

产品详情

芝麻榨油机又叫[芝麻香油机](#)

，芝麻榨油机主要用于个体家加工用的榨油机。该产品属于液压全自动榨油机的一种，产量不大，但是简单方便。现在主要的产品是液压榨油机和螺旋榨油机。冷榨的也有螺旋榨油机，价*比较低廉，但是出油率不高。正如日中天的是全自动螺旋榨油机，它是十多年前国内在韩国引进的技术，用真空过滤，自动温控功能。出来的产品油质量好。[味道香，出油率还高](#)。现在主要是农村地区做加工用的。或者是芝麻榨油机在城市市区做现场加工用的，这样看起来生产更透明化，让客户更放心。对生意的开展有很大的好处。好多地区现在都照这个模式经营，利润相当的丰厚。

本整机主要由三大部分组成：

1.主机体部分：它是由底板、立柱、上顶板、榨膛总成、接油盘、螺母等零件组成，是整机的主体之一，其中油料在榨膛总成内，由油缸总成的作用力向上推进，油从榨膛流油缝中流下，经接油盘到储油桶。

2.传动液压部分:这是

本机生产高油率的主要工作动力源，它是由

[传动轴、蜗轮、蜗杆、齿轮泵、高压泵、溢流阀、手控阀、油缸总成、管道接头](#)

等零件组成。本机采用世界上先进液压泵站-韩国三柱塞泵站，比国内二柱塞泵相比，速度低，油压力大

, 耐高温, 在油温65度以上不加冷*装置, 可持续工作。

3. 电器控制部分:这是本机先进所在, 它由电机、电压表、温控调节表、压力表、电源保险等元件组成。

全自动液压香油机是机械榨油中操作简便, 出油率高, 更换易损件较少的一种小型榨油机, 是目前替代小磨香油手工操作的先进设备, 因每次榨取(2—7公斤/次), 时间短(8-12分钟/次), 特别适合于大中城市市民花钱购真货的消费心理(油料一入榨一香油), 农村乡镇能保证农村来料快速加工(自己的油料得自己的油), 人称放心油。本机主要加工油料作物对象为:芝麻, 核桃仁, 花生仁、松籽(去皮效果好), 杏仁等高油料作物。

全自动液压香油机 液压芝麻香油机 多功能立式液压香油机巩义厂家

香油机的优势比较:

设计先进、性能可靠、操作简捷、维护方便:其主要特点是:

- 1.出油率高--与老式设备相比, 正常出油率可高出2至3个百分点, 每加工百斤花生米平均可多出2-6斤, 全年经济
- 2.节能--同等产量降低电功率40%, 以平均每小时节约6度电计算, 日生产可节约30元电费。
- 3.省工--同等产量可节约劳动力60%, 1至2人便可组织生产, 日可节省劳动成效约40元。
- 4.用途广--一机多用, 可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物。

多级压榨, 一次榨净。

- 1.油质纯--保障油质纯净, 符合卫生检疫标准。
- 2.占地小--油坊需10-20平方米便能满足使用。
- 3.构思新颖机电一体设计科学、结构合理、操作简便、安全稳定, 采用全自动化装置, 从投料到成品一次完成仅需几分钟。
- 4.材质优良工艺精密采用高碳钢, 经高频淬火、耐热处理而成, 硬度高, 强度大, 耐磨性好, 适应高温高压连续作业, 提高了榨油机的使用寿命, 使用时间可达几十年之久。
- 5.榨膛合理出油率高采用多级推进渐进加压的原理, 使榨膛压力迅速增大, 使油料一次性裂变分离, 再采用红外线温控系统, 自动控制压榨温度和水份, 使油料直接软化激活油脂分子, 压榨稳定, 一次榨尽, 大大提高了出油率。
- 6.温控炒料自动倒出炒料的好坏, 直接影响了油品的质量和出油率, 有“三分压榨, 七分炒料”的说法, 可见炒料在榨油过程中的重要性, 而炒料的关键在炒料机的质量和装置。我公司炒料机采用齿轮传动, 各型号均安装减振降噪音装置, 加厚钢板和炒膛容积, 可用多种加热燃料加热(煤、电、气、柴火等), 广泛受热、炒料快等设计理念, 大大提高了炒料机使用寿命和炒籽质量, 还装配了油料温度显示仪表、倒顺开关、磁选功能等先进装置, 操作简便, 自动化程度高等特点。

7.四季皆宜不受限*本榨油机不受气候的制约，南北四季皆宜，因油盘装置采用了加热温控系统，可根据环境温度，自动调节毛油温度，以达到快速精滤的效果，所以不受季节、气候的影响，一年四季均可压榨经营。

8.高效精滤快速方便采用多种精滤系统装置，增加了滤油压力，提高了毛油的温度，全新的导油新技术，自动过滤，油品纯正，滤油与压榨同步进行，大大提高了[滤油速度](#)，[方便实用](#)，是广大用户的理想选择。

9.广泛压榨一机多用不论全国各地气候条件差异，真正实现开机即可出油的效果，本机采用了强制下料装置，送料均速，压榨速度快，能广泛压榨花生、大豆、油菜籽、芝麻、油葵、胡麻籽、山茶籽、棉籽、花椒籽、核桃仁、桐籽、蓖麻、杏仁等多种油料作物。

工作流程及注意事项

在未开机前，首先检查各连接是否可靠，如有松动，应及时修好，然后开机试运行，一切正常后再准备开机生产。

在开机前，先打开电源向机器预热，在温度表上指针到50-70 时即可生产。先将活动横梁拉开，把垫子和孔板放入料筒内，再把炒好的芝麻加入料筒，再放上垫子和上压盘，合上活动横梁，再开动电机，将换向阀拉至上升位置，进行压油(将电接点压力表调至45-50MPa)。当压力达到45-50MPa时，电机自动停机，在压力下降到40MPa时，电机自动工作，反复压油，这样反复2-3次即可，然后将换向阀手柄放在下降位置，5-7秒将手柄放在中间位置，拉开活动横梁，再将手柄放在上升位置，进行出饼(出饼时只要把饼顶出即可，不宜过高，否则损坏机件)。出饼后再将手柄放在下降位置，使用活塞下降到底，准备下次使用。

传统香油机方式的弊端:原始坊、设备简陋、操作笨重、占地面积大、耗能高、出油率低，卫生环境差。