

稳定剂供应商 稳定剂 天津利德凯威

产品名称	稳定剂供应商 稳定剂 天津利德凯威
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

两种SBS改性沥青的弹性恢复

两种SBS改性沥青的弹性恢复均随芳烃油掺量的增大而增大，稳定剂，说明加入芳烃油提高了SBS改性沥青的弹性性能，主要是因为加入芳烃油可使SBS溶胀得更充分，在沥青中分散更均匀；两种SBS改性沥青的上段、下段软化点和软化点差值都随芳烃油的掺量增大而逐渐降低，稳定剂价格，但软化点差值仍然远远大于2.5，仍不满足规范要求。说明芳烃油可以在一定程度上提高SBS改性沥青的热储存稳定性，但同时降低了SBS改性沥青的高温性能。

改性沥青(又称高软化点煤沥青或高温煤沥青或硬沥青)由于它具有一系列的优异特性越来越受到人们的重视。世界各国炭-石墨制品所用粘结剂由改质沥青来替代中温煤沥青已达到普及的程度。在我国对改性煤沥青的研制及其在炭-石墨制品的应用也给予相当的重视。另外，改性沥青在电炭行业中的应用才起步，主要是开发高质量的航空航天电机用电刷与铁路牵引电机电刷，通过反复试验已取得了较为显著的成绩。一种新型的高质量牵引电机用电刷D374A已问世，这就是采用改性煤沥青作为粘结剂而制得的。可以预见到今后改性沥青在电炭行业中应用也有广阔的前景。

大家知道什么是改性沥青吗？对改性沥青了解吗？下面就来为大家具体介绍一下什么是改性沥青。

改性沥青是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂，或采取对沥青轻度氧化加工等措施，使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。改性沥青其机理有两种，一是改变沥青化学组成，改性沥青稳定剂，二是使改性剂均匀分布于沥青中形成一定的空间网络结构。

天然沥青储藏在地下，稳定剂供应商，有的形成矿层或在地壳表面堆积。天然沥青一般都经过各种物理和化学作用形成沥青矿，其中的毒性已很少。按天然沥青中二氧化碳(CO₂)溶解度的不同，又可分为沥青矿和焦性沥青。沥青矿是其中的沥青几乎可以完全溶于二氧化碳，相反焦性沥青几乎不溶于二氧化碳。由于天然沥青的品质较高一般将其与其他沥青混合使用，也可用于制备防腐漆。

稳定剂供应商-稳定剂-天津利德凯威(查看)由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司(www.tjldkw.com)位于天津市北辰区青光镇京福公路西侧(116公里处)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利德凯威在工地施工材料中享有良好的声誉。利德凯威取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。利德凯威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。