

环氧自流平地坪公司 合肥开明 六安环氧自流平地坪

产品名称	环氧自流平地坪公司 合肥开明 六安环氧自流平地坪
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

环氧地坪漆辊涂施工步骤

- 1.在涂料中加入稀释剂、固化剂等进行充分搅拌，直到施工所需粘度；
- 2.取少量搅拌好的地坪漆倒入平漆盘中摊开，用辊筒均匀地蘸取涂料；
- 3.滚筒开始要慢慢滚动，避免速度过快，反生地坪漆飞溅现象；
- 4.滚动时要按照一定的顺序（自左向右或是自上向下等）和轻微压力，进行均匀的滚动；
- 5.用于粉刷墙壁，使辊按一定的方向，再卷在墙下成功返回纯滚动，环氧自流平地坪公司，使油漆均匀摊开。

为什么环氧地坪在使用一段时间后会变色？

环氧地坪在使用一段时间后会出現变色的情况，这不仅有材料本身的问题，六安环氧自流平地坪，与周

围的环境也有关系:

1、长期受太阳暴晒

再好的材料，在阳光下长期暴晒也会出现变色的问题。

2、产品质量变化

这种问题不常有，一旦质量变化，变色是很正常的。

3、涂料分层导致变色

出现这样的情况，环氧自流平地坪厂家，多半是由于材料研磨过程中，环氧自流平地坪工程，没有达标。

环氧地坪漆的施工工艺

要求高度清洁、美观、清洁、无菌和抗静电的电子、微电子、通讯产品、计算机行业、大型精密仪器厂房等，优异的抗静电效果持久，不受时间、温度、湿度等影响;是由S制成的.无醛环氧树脂，高质量固化剂.光滑、美观、镜面效果好，耐酸、碱、盐、油腐蚀，特别是强碱性;耐磨、耐压、耐冲击、有弹性

适用于环境条件苛刻、装饰效果好、易发生化学介质侵蚀的场所.特别适用于医药、食品行业、医院等医疗设施、实验室、清扫室、展厅等.

环氧自流平地坪公司-合肥开明(在线咨询)-六安环氧自流平地坪由合肥开明装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!