

专业工厂定制高粘3M双面胶高温胶导电胶

产品名称	专业工厂定制高粘3M双面胶高温胶导电胶
公司名称	深圳市欣誉盛科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	3M双面胶:粘性强绝缘 高温胶带:耐高温粘性好 导电胶带:防静电阻燃
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围五路 一号内侧楼梯二楼
联系电话	0755-27467084 15889614516

产品详情

产品名字：3M双面胶

商品材料：无防布板材泡沫双面胶，无板材泡沫双面胶，PET板材泡沫双面胶，泡绵板材泡沫双面胶惹熔胶纸

品牌优势：拥有优质的黏合实际效果，耐热性优，耐水洗，不漏胶，抗压强度佳，维持力好.易撕，便捷实际操作 即使应用时无剪子或刀头仍能够应用

3M双面胶广泛运用于带电脑上，手机上，通信，电器产品，视觉与听觉机器设备，轿车等商品中

无防布板材泡沫双面胶黏性及工艺性能好，一般长期性耐高温70-80度。短期内耐高温100-200度，薄厚一般为0.08-0.15MM

无板材泡沫双面胶具备优质的黏合实际效果，能避免 掉下来誉出色的防潮特性，工艺性能好，耐热性好，短期内可耐高温204-230度，一般长期性耐高温120-150度，薄厚一般为0.05-0.13MM

PET板材泡沫双面胶具备耐热性好，抗裁切性强，一般长期性耐高温100-125度，短期内耐高温150-200度，薄厚一般为0.048-0.2MM

泡绵板材泡沫双面胶具备绵软，贴服性好，初黏性好持黏性好，低介电性和抗紫外光好，一般薄厚为0.4-1.0MM，短期内耐高温130-150度，长期性耐高温80-93度

惹熔胶纸具备优良的一致性，匀称的粘合薄厚，没有有机溶剂，易生产加工，对许多物品有优良的粘合性，薄厚为0.1MM，色调随意选择，热融变软温度116-123度。合适于出厂铭牌，塑胶，五金件的粘合，不在整平物块表层粘合也可得到

好的实际效果，提议原始粘合标准为：温度132-138度，粘合时间1-2秒，工作压力为10-20磅每平方寸

导电性泡沫双面胶：适用安装笔记本，用以各种变电器手机上，打印机，显示屏合理阻隔细微零件间的电流量和高温

商品材料：铜箔胶带，导电性铜泊亚克力胶带抗静电阻燃性

品牌优势：适用各种变电器，手机上，电脑上，PDA/PDP/LCD显示器，笔记本，打印机等各种各样电子设备外需磁屏蔽材料的地区

高温胶：适用电子器件pcb线路板波峰焊机锡遮掩维护高端家用电器绝缘层，电机绝缘层及其锂电池正负极固定不动

商品材料：以聚酰亚胺膜塑料薄膜为板材，单双面涂硅橡胶，耐高温250-300度

品牌优势：具备耐热抗压强度高，耐酸类佳，无胶痕，合乎ROHS环境保护，易冲型模切加工等特性