

煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管-煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管八芯传输

产品名称	煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管-煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管八芯传输
公司名称	泰安鸿奕矿业科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:鸿奕 型号:PE-ZKW 产地:山东
公司地址	泰山区财源新村2号院
联系电话	15621581776

产品详情

煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管-煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管八芯传输

若不能从根本着手，奢谈煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管市场是没有用的，产品没有秘诀，保质保量用户至上，还有看肯不肯努力下功夫，煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管八芯传输求其合理化，追根究底，止于至善，将合适的产品用在合适的地方。

一、注意一下煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管的使用条件：

- 1、工作使用压力为： 1.0MPa ；
- 2、环境温度 -10 ~40 ；
- 3、相对湿度 30%~90%。

二、煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管结构组成是怎样的？束管是一种挤出聚乙烯可扰管，由芯管、绕布、护套三部门组成：芯管有阻燃和导电机能，中层环绕纠缠玻璃纤维布材料，外层护套为有阻燃和导电机能的聚乙烯塑料护套。可在潮湿、积水、地下管道及霉菌生产环境下使用；各芯管标号（或分色）清楚容易辨认。

三、煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管性能：

- 1、柔韧性表现为橡胶弹性体：
- 2、耐寒性：

因阻燃改性采用化学改性方法，塑料韧性及可塑性没有破坏，塑料原材料的力学性能没有发生本质改变，同时塑料改性时适当增加抗寒助剂，因此与一般矿用塑料产品相比更耐寒（可耐寒-20 以上），低温不易催化（低温催化温度-50 以上），因此特别适合东北、西北地区用户；（矿用聚乙烯管材MT558.1标准为温度-10 ，没有低温催化指标；）

3、阻燃性：

与目前绝大多数煤矿用塑料产品生产厂商相比，采用独特的阻燃改性方法，阻燃性能改善采用化学方法改性，有别与其他厂商采用阻燃剂物理改性的方法；

4、很好的力学性能：

正因上述原因，所以产品塑料本来的性能没有发生本质改变，因此力学性能比普通矿用塑料管材更好，具体表现在：耐压 1.0MPa、拉伸强度 12.0MPa、断裂伸长率 400%。

一些没有必要用煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管八芯传输的地方可以用少芯替代，毕竟成本也是需要控制的，一个愿意去跟我们沟通煤矿用PE-ZKW8*8聚乙烯束管的用户，大于99个只有兴趣者。另附几种聚乙烯束管型号供您参考一下：

PE-ZKW8*1 PE-ZKW8*2 PE-ZKW8*3 PE-ZKW8*4 PE-ZKW8*6 PE-ZKW8*9 PE-ZKW8*10 PE-ZKW8*12 PE-ZKW8*16 PE-ZKW10*1 PE-ZKW10*2 PE-ZKW10*3 PE-ZKW10*4 PE-ZKW10*6 PE-ZKW10*8 PE-ZKW10*10 PE-ZKW10*12 PE-ZKW10*16山东鸿奕小张竭诚为您服务，期待您的垂询！