

活化硅净味颗粒空气净化新材料除异味臭味滤芯填充料净味包材料

产品名称	活化硅净味颗粒空气净化新材料除异味臭味滤芯填充料净味包材料
公司名称	福建省宇诚环保科技有限公司
价格	43.00/KG
规格参数	
公司地址	福建省泉州市泉港区祥云北路中段
联系电话	13850725275 15959263780

产品详情

产品介绍

活化硅净味颗粒是福建省宇诚环保科技有限公司联合厦门大学化学化工学院、天津化工设计研究院的多名专家和教授共同研制而成的专有技术成果。该产品是在双介孔的多孔材料上负载活性催化成分，并采用特殊工艺技术制作而成的新型除臭净味产品。该产品具有比表面积大、孔隙率高、比重轻、耐高温、高吸油量、高吸水量等特点，对鱼腥味、厨房油烟、冰箱内异味、卫生间异味、脚臭味、汗臭味、宠物散发的异味等难闻气味的净化能力强，能够快速祛除空气难闻异味。另外，该产品吸水能力强，具有一定的除湿功能。

功能作用

产品功能：除臭祛味净化空气、除湿吸水、吸收油烟等。 使用范围：填充于空调、油烟机或空气净化器过滤网上、制成不同形式的被动式空气净化产品，可用于房间、冰箱、厨房、卫生间、衣柜鞋柜、宠物间等环境的空气净化。 环保处理：该产品安全环保，没有污染，经SGS权威检测认证，测试结果符合欧盟RoHS指令要求。由于该产品具有很好的吸收和保持水份的能力，产品使用失效后可以用于盆栽植物种植，具有美化和涵养水份的功能。（如下图示例）

性能指标

序号	指标	单位	数值
1	外观形状	-	白色球形颗粒
2	粒度	mm	2-5
3	加热减量	%	< 6.0

4	堆密度	g/mL	< 0.4
5	吸油量	mL/g	> 1.0
6	吸水量	mL/g	> 1.0
7(A)	抗菌率	%	> 99.99
8(B)	孔体积	cm ³ /g	> 0.6
9(B)	比表面积	m ² /g	> 150
10(B)	平均孔径	nm	2-50

备注：（A）根据ASTM E 2149a的方法测试；（B）美国Micromeritics分析仪器测试。

使用环境

环境温度：0-50°C，相对湿度：0-90%。（产品可耐高温 > 500°C）产品受潮后，可置于阳光下暴晒干燥后继续使用。通常，在过滤网上可使用6个月以上，被动式净化产品可使用12个月以上。

储存与有效期

存储于清洁、干燥的室内或仓库内，避免与有机挥发性气体接触。包装应保持密封完好。（开袋未使用完的产品应及时密封）有效期：产品可长期保存。

包装规格

使用塑料密封袋包后，装入编织袋内。重量为20Kg/袋。