

太阳能热水器专用电热带 自限式电热带

产品名称	太阳能热水器专用电热带 自限式电热带
公司名称	芜湖市恒鑫电缆有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自限式电热带 品牌:华光 型号:齐全
公司地址	安徽省芜湖市九华北路电器部件工业园
联系电话	0553-5315231

产品详情

类型	自限式电热带	品牌	华光
型号	齐全	常温电阻	20M ()
表面温度	65 ()	最大电压	380 (V)
功率	25-60 (W)	主要用途	保温 伴热 防冻
产品认证	ISO9001 : 2000		

太阳能热水器系列

品名	型号	功率w/m · 10	最高维持温度	最高承受温度	最低安装温度	最大使用长度 m
太阳能专用带	hg	10,15,25,35	65 ± 5	85	-20	30
	hg-1	10,15,25,35	65 ± 5	85	-20	30
	hg-2	10,15,25,35	65 ± 5	85	-20	30
	hg-3	10,15,25,35	65 ± 5	85	-20	30
	hg加强型	10,15,25,35	65 ± 5	85	-40	50

使用说明：在使用本产品为太阳能热水器保温、解冻时，切记配置漏电保护开关。电热带最大使用长度与负载大小及电热带的导电芯截面大小有关，超过10m管长伴热，一定要参照设计手册进行热工设计选型以免误用。电热带尾端应采用经辐照交联后的阻燃热收缩管防火封套，如使用绝缘胶带，时间长了也会短路，华光牌热水器专用电热带为用户配备了专用的热收缩套管。太阳能热水器专用系列电热带，芯部分采用纳米导电材料与高分子聚合物复合而成，均匀挤包在两根平行金属导线上，通过辐照交联，具有在寒冷环境中升温迅速，起动电流小，根据热水器管路温度的高低自动调节输出功率的大小，长度可自由裁截，无高温过热现象、便于安装、维护方便等各种优点，是有效防止太阳能热水器管路冻堵的首选产品。

优点：1.伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；2.节约电能；3.间歇操作时，升温起动快速；4.安装

及运行费用低；5.安装维护简便；6.便于自动化管理；7.无环境污染；