

数控机床用三相伺服干式变压器 郑州干式变压器 信平电子

产品名称	数控机床用三相伺服干式变压器 郑州干式变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

三相干式变压器辅助材料详细介绍

三相干式变压器所用绝缘材料：采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

三相干式变压器所用接线端子排：小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用纯铜质铜排。

三相干式变压器所用：主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩，蓝锌（银白）、白锌、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

三相干式变压器所用的材料说明

三相干式变压器的材料说明：

一、三相干式变压器所用的铁芯 采用全新高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用之材料，使变压器性能设计达到。（常规材料为全新硅钢片）。

二、三相干式变压器所用的漆包线 采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155 ）、H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）。（常规耐温等级为H级180 ）。

由于变压器属于定制产品，郑州干式变压器，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数

、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系我们，三相隔离式干式变压器5KVA，为您私人定制。

三相干式变压器结构特点：

- 1.安全，防火，无污染，可直接运行于负荷中心;
- 2.采用国内先进技术，机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长;
- 3.低损耗，低噪音，数控机床用三相伺服干式变压器，节能效果明显，免维护;
- 4.散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行;
- 5.防潮性能好，适应高湿度和其他恶劣环境中运行;
- 6.干式变压器可配备完善的温度检测和保护系统。采用智能信号温控系统，可自动检测和巡回显示三相绕组各自的工作温度，可自动启动、停止风机，数控系统用三相干式变压器，并有报警、跳闸等功能设置;
- 7.体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低。

数控机床用三相伺服干式变压器-郑州干式变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）是从事“高中低频电源变压器,灌封式变压器,工控变压器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。