

POF收缩膜 三奋包装 中山POF收缩膜批发

产品名称	POF收缩膜 三奋包装 中山POF收缩膜批发
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

产品详情

热收缩膜常识6

5. KOP(涂层双向拉伸聚丙烯)包装薄膜

分为单面涂层、双面涂层，是OPP表面涂了一层聚二氯乙烯（PVDC，也叫K涂层）

特性：K涂层具热封性能，但因厚度有限（1—2um），POF收缩膜，所以热封强度很低；

K涂层是一种高阻隔性的材料，具优异的隔氧性和隔水蒸气性；

有良好的耐油性、阻止气味透过性；

印刷时通常印在K涂层，如果印在OPP层，则复合及制袋时易损坏K涂层，导致包装漏气等现象；

KOP只用于印刷材料，不作复合材料使用；双面涂层阻隔性更高；

用途：常用于包装肉制品、月饼、鱼等蛋白质、脂肪含量高的食品；

我国包装机械起步较晚，经过20多年的发展，中山POF收缩膜生产厂家，我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为我国包装工业快速发展提供了有效的保障，有些包装机械填补了国内空白，中山POF收缩膜价格，已能基本满足国内市场需求，部分产品还有出口。但在目前，我国包装机械出口额还不足总产值的5%，进口额却与总产值大抵相当，与发达国家相去甚远。

国内的包装机械行业水平还处于低纸阶段，一些含量高的包装成套设备仍一度的依靠国外进口来满足内需。这种过度依靠现象，已严重制约我国包装工业的持续、稳定的发展，也使国内一些无竞争力的包装机械企业处于濒危境况。因此，中山POF收缩膜批发，专家指出，包装机械的低水平发展将影响到整个

包装工业的快速发展，所以必须努力改变其落后状况。

POF热收缩薄膜性能参数表编辑规格表：项目单位单层双层圆筒（烫边）厚度 μm 12-30 12-30 12-30 宽度 mm 60-230 080-230 0150 - 2300 长度/卷 m 500-3000 500-2000 500 - 2000 POF收缩膜薄膜性能[1] 性能单位测试方法代表数值厚度 Micron/15 1925 密度 g/cm³ 0.925 0.925 0.925 拉伸性能 //MD/TD MD/TD MD/TD 坚韧度 N/mm ASTM-D882 A340/450 350/450 360/450 拉伸强度 N/mm ASTM-D882 110/110 110/110 110/100/100 拉伸极限 % ASTM-D882 10/110 110/110 110/105/105 封口强度 g/mm N/mm Internal 8705 7102 5531 25049 抗撕裂强度 g/mm ASTM-D1938 5.59.514.5 磨擦系数 admin. ASTM-D1894 0.260.250.24 收缩率（温度：125c-140c）% ASTM-D2732 MD/TD 65/65 MD/TD 62/62 MD/TD 60/60 POF热缩膜的光学性能雾度 % ASTM-D1003 2.53.03.3 光泽度 photoc. ASTM-D2457 8787 87 参考资料 POF收缩膜-三奋包装-中山POF收缩膜批发由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司（www.dghpbz.com）在封口机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三奋包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。