

# POF收缩膜 三奋包装 广州POF收缩膜销售

产品名称	POF收缩膜 三奋包装 广州POF收缩膜销售
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

## 产品详情

### 热收缩膜常识5

#### 4. OPP（双向拉伸聚丙烯）

特性：无色高度透明；抗拉伸强度、冲击强度、挺度优异；固常用作印刷材料，不作复合材料；耐热性、耐寒性优良；隔绝水蒸汽性能好；隔氧性较差；（与PET

相反）无热封性能，不能作复合材料使用；

常用厚度：20---50um；

用途：广泛用于食品、纤维、工业材料、饼干、点心等的包装材料；

密度：

0.92

熔点：165 ，与PET相比（264 ），广州POF收缩膜销售，OPP耐温较低，不适宜作自动包装机材料；

适温：-40--120 ；

POF热收缩薄膜性能参数表编辑规格表：项目单位单层双层圆筒（烫边）厚度  $\mu\text{m}$ 12-3012-3012-30宽度 mm60-230080-2300150 - 2300长度/卷m500-3000500-2000500 - 2000POF收缩膜薄膜性能[1] 性能单位测试方法代表数值厚度Micron/151925密度g/cm<sup>3</sup>0.9250.9250.925拉伸性能//MD/TDMD/TDMD/TD坚韧度N/mmASTM-D882A340/450350/450360/450拉伸强度N/mmASTM-D882110/110110/110100/100拉伸极限%ASTM-D882110/110110/110105/105封口强度g/mmN/mmInternal87057102553125049抗撕裂强度g/mmASTM-D19385.59.514.

5. 摩擦系数 admin.ASTM-D1894 0.260.250.24 收缩率 (温度: 125c-140c) % ASTM-D2732 MD/TD65/65MD/TD62/62MD/TD60/60 POF 热缩膜的光学性能 雾度 % ASTM-D1003 2.53.03.3 光泽度 photoc.ASTM-D2457 878787 参考资料

## 1、产品说明：

有品质当然有魅力！百瑞佳POF六大优势：

- 1) 厚薄均匀，广州POF收缩膜价格，收缩率高达65%，可用于各种异形包装；
- 2) 摩擦系数稳定，便于产品高速包装；
- 3) 薄膜层间比例均匀，封合强度大；
- 4) 透明度高，POF收缩膜，柔韧性强，包装效果明显；
- 5) 耐寒性优良，在零下20度仍保持其柔韧性；
- 6) 抗拉伸强度大，适合手动、半自动和高速全自动包装机。

POF收缩膜-三奋包装-广州POF收缩膜销售由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司 (www.dghpbz.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！