

防火阀 镀锌防火阀70度防火阀 立业空调

产品名称	防火阀 镀锌防火阀70度防火阀 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

防火阀按其功能可分为：排烟阀，排烟防火阀，防火调节阀，防烟防火调节阀等多种结构。

排烟阀：。

排烟阀安装在高层建筑，地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运，手动使阀门开启，防火阀，排烟风机同时启动，输出阀门开启信号。

排烟防火阀：。

排烟防火阀安装在排烟，防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度防火阀超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

防火调节阀：。

防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭，输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机，无级调节风量。

防烟防火调节阀：。

防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，防火阀通风空调系统风机停机，手动使阀门关闭，风机停机，温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭，输出阀门关闭信号，按90°五等分有级调节风量。

东亚3c镀锌板防火阀近期收到了广大新老客户的欢迎，PYF排烟阀，我们就3c镀锌板防火阀在排烟系统中

所起的作用做一下简单的介绍，相信对于大家了解3c镀锌板防火阀更加的有所帮助。

3c镀锌板防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

3c镀锌板防火阀消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

当出现火情时，风道受周围温度影响而温度升高，当火势使风道内到达一定温度时，易熔片熔断，原靠易熔片连接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻挠气流通过。为了中止持续向体系送风、排烟防火阀上安装电气信号和连锁设备，可使阀板在封闭时发出信号，使风机中止工作。

排烟防火阀由电磁铁、摆杆、带转柱的摆架互相合作联接构成电动排烟防火阀履行安排安全设备，FHF防火阀，凸轮在带上、下带簧的上、下罩壳间夹持，并都在空心轴上设备，手柄连上、下罩壳成整体并合作熔断器构成操作设备，还包含由电机轴上齿轮经过齿轮组啮合操控器轴上齿轮，经过拉杆与固定操控器齿轮上的转轴联接在空心轴上连片上的转轴，构成的电动操作安排。

德州立业空调设备有限公司是一家专业生产消防风机，排烟防火阀，ccc风阀，螺旋风管的厂家，公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，3cf防火阀，排烟阀等产品，欢迎大家来电选购

防火阀-镀锌防火阀70度防火阀-立业空调(诚信商家)由德州立业空调设备有限公司提供。防火阀-镀锌防火阀70度防火阀-立业空调(诚信商家)是德州立业空调设备有限公司(www.liguotao.net)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。