

# 池州宝润保温材料 挤塑板批发 芦溪挤塑板

产品名称	池州宝润保温材料 挤塑板批发 芦溪挤塑板
公司名称	池州宝润保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市东至县大渡口镇华兴工业开发区
联系电话	13856668653

## 产品详情

### 挤塑板

挤塑板性能优点：1、优良的保温隔热性具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，挤塑板批发，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，其优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，芦溪挤塑板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。挤塑板

### 挤塑板

挤塑板彩的更明亮更加鲜艳！我们都知道荧光增白剂可能单价是高一点，但是它的添加量却很少，所以在成本上也并不是真的很高，挤塑板生产厂家，还是可以接受的，并且这款挤塑板荧光增白剂相对于其他的产品优势也比较大。另外这款产品的耐黄边耐候性能也非常好，在挤塑板生产时候发黄的现象能够解决，并且后期经过放置一段时间，依然能够保持本色，不会泛黄褪色。挤塑板挤塑板建筑行业保温的新型建材挤塑板是国家生产设备普遍推行的新型节能材料，被称为建筑外墙的"保温外衣"。那么建筑外墙在披上这件"外衣"时有哪些注意事项和要点呢？下面是欧普森整理提供的xps挤塑板外墙施工要点。1、弹控制线根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线缝、装饰线缝等。2、挂基准线在建筑外墙大角（阳角、阴角）及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制挤塑板的垂直度和平整度。挤塑板 池州宝润保温材料(图)-挤塑板批发-芦溪挤塑板由池州宝润保温材料有限公司提供。池州宝润保温材料有限公司（www.czbrbw.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，池州宝润保温材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。