

YT40CB柴油机泥浆泵厂家报价

产品名称	YT40CB柴油机泥浆泵厂家报价
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT40CB 口径:4寸100mm
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

YT40CB柴油机泥浆泵厂家报价

只需要有柴油就可以使用的水泵，我们的水泵直接放在岸上使用，安全方便，口径大、口水多、省时间，我们的水泵，是厂家直销的，直接从厂里发货，中间没有经过任何经销商，所以价格是出厂低价，水泵，市场上有很多种，但是我们不敢保证每一款水泵质量都是好的，如果在使用过程中，遇到什么问题，将会给您带来很大的麻烦，所以我们买水泵一定要到正规厂家，在使用中才能更省时省力。欢迎您来电。便携式四冲程农业灌溉低油耗柴油机水泵 柴油机自吸水泵（又称抽水机）性能特点：

低噪音：近乎理想的燃烧室以及新型消声器极大地降低了运行噪音；
低振动：严格的平衡配置确保每一台动力运行平稳；
多输出：多型式、多转速的功率输出方法为您的配置使用提供大的可能；

极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥大作用；
易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

4寸柴油机泥浆泵YT40CB流量132立方每小时

4寸柴油泥浆泵参数：

产品型号 YT40CB

进出水口径 100mm(4寸)

流量 132m/h (2200L/min)

扬程 28m

吸程 8m

允许通过硬物直径 30mm

发动机类型：单缸，四冲程，风冷柴油机

启动方式 手/电启动

原理 双吸式离心泵

发动机型号 HR192

排量 418cc

燃油消耗率 271g

油箱容积 6.5L

机油容积 1.6L

净重 120Kg

木箱包装 142KG

包装箱尺寸 750*560*670(mm)

售后服务 伊藤原装 全国联保

* 质保期：机组质保期为12个月，并提供终身技术支持及维护。

伊藤YT40CB柴油机水泵

输送液体或使液体增压的机械。用处极其广泛，将地下槽中的侵蚀性液体抽送至方针地址，将底端无出口的酸碱槽中的酸碱抽送到方针地址，或用于多个酸槽之间循环，或用于卸酸，广泛合用于化工、农药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、电子等行业。在变频器选型时必定要郑重。采用全新铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖，大猛前进了水泵的经久性。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。启动后叶轮高速转变使叶轮槽道中的水流向涡壳，这时辰入口组成真空，使进水逆止门翻开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道达到外缘。自吸泵吸水的原理是在自吸泵起动以后（参见自吸泵吸水的原理图），靠快速旋转的自吸泵叶轮使自吸泵内的液体呈旋涡状的流动，将自吸泵的叶轮人口处的空气卷入到泵腔，与水液混合形成泡沫状的气液混合液。由于自吸泵叶轮旋转的离心力的作用，气液混合液不断向外甩出，沿自吸泵的涡壳流动。由于自吸泵的泵舌与叶轮之间的间隙非常小，它会对混合液起阻挡作用，所以一大部分的混合液沿内通道被送至排液口。在排液口设有截面宽敞的气水分离室，因此混合液进入气水分离室之后，流速将会减慢。又因气、液的比重差别，较轻的气体被分离上逸，从排液管及排气管排出。脱气的介质由于比重大而沿着泵体的外通道流回叶轮进口处，再次卷入空气而形成混合液。就这样来回多次的循环，达到一定时间之后就可将自吸泵进口管道的空气排出，达到一定的真空度。此时在液面大气压与泵内负压的作用下，液体被吸入进液管，自吸泵就起到了吸水的作用。自吸过程完毕后，接着便自动变换为输送的过程，将介质不停的送出。

售后服务

- 1、保修期限：三包期壹年或累计运行1000小时（以先到为准），三包期内免费提供发电机和动力维修，三包期外长期供应零配件和提供技术支持；
- 2、服务原则：不管在质保期内还是质保期外，一旦产品出现故障，不管是何种原因和责任，以先解决问题确保正常使用为原则，必要时可派专员到现场跟踪服务，确保及时运转，只要用户购买了本公司产品，用户就是本公司的终身客户，公司会全力为用户服务；
- 3、免费为用户的操作及维护人员提供技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；
- 6、公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。