

钧重 安装油管线 随州管线安装

产品名称	钧重 安装油管线 随州管线安装
公司名称	湖北钧重建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洪山区红旗村保利公园九里P6单元19层7号
联系电话	13277088801

产品详情

湖北钧重建设工程有限公司始终秉承规规矩矩做工程，本本分分树品貌的理念。以敢为人先为公司的奋斗目标，随州管线安装，获得了业主、建设方的一致好评。愿与社会各界朋友真诚合作，共谋发展。

管道安装钢架横梁时，操作人员高处作业必须系好安全带。手不得扶在横梁的顶端。在横梁与立柱未焊牢之前，严禁上人操作。圈横梁安装好后，中间应挂设安全网。管道安装钢架焊接牢固后，再上汽包，严禁颠倒工序。

湖北钧重建设工程有限公司始终秉承规规矩矩做工程，安装油管线，本本分分树品貌的理念。以敢为人先为公司的奋斗目标，获得了业主、建设方的一致好评。愿与社会各界朋友真诚合作，共谋发展。

安装使用的承重的操作平台，应由架子工按专项安全施工组织设计(施工方案)或安全技术措施交底搭设。并经交接验收合格后，加油站改造工艺管线安装，方可使用。操作平台进料一侧的防护栏杆应及时恢复。平台上不得堆放材料或设备部件，严禁超负荷使用。

管道安装本体吊装受力点应牢固可靠，锚点严禁拴在砖柱、砖墙或其他不稳固的构筑物上。

湖北钧重建设工程有限公司始终秉承规规矩矩做工程，本本分分树品貌的理念。以敢为人先为公司的奋斗目标，获得了业主、建设方的一致好评。愿与社会各界朋友真诚合作，共谋发展。

管道串动和对口时，动作要协调，油气管线安装，手不得放在管口和接合处。

室外供热管道安装、管沟土方施工应遵守本规程“挖土”中的有关规定。

管材的除锈和刷漆，应在安装之前进行。断管材时，应将管材夹在管子压力钳中，不得用平口虎钳；管材应用支架或手托住。砂轮锯断管材时，压力应均匀，不得用力过猛，操作人员应站在砂轮片旋转方向的侧面。

钧重(图)-安装油管线-随州管线安装由湖北钧重建设工程有限公司提供。“水切割油罐,油罐清洗,加油站油桶,化工油桶”就选湖北钧重建设工程有限公司(hbjzjs.tz1288.com)，公司位于：洪山区红旗村保利公园九里P6单元19层7号，多年来，钧重建设坚持为客户提供好的服务，联系人：路总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。钧重建设期待成为您的长期合作伙伴！