

杭州发泡混凝土价格

产品名称	杭州发泡混凝土价格
公司名称	杭州玉丰节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室
联系电话	15869131169

产品详情

发泡混凝土又叫发泡水泥或泡沫混凝土是近年来发展起的一种新型轻质隔热材料，他以硅酸盐水泥、活性硅质材、粉煤灰等为无机胶结料，以热聚合物表面活性剂为有机胶结料混合制成的。其突出特点是在其内部形成大量封闭的泡沫孔，使之轻质化和保温隔热化，从而具有轻质、高强、保温、隔热、隔音、抗水减震等特性。泡沫混凝土的施工是通过整套专用的设备现场完成。整套设备配有上料、搅拌、主机等系统，施工时进行现场上料、搅拌、发泡并通过自带的泵送系统经高压输送管直接送至施工基面。

配方水泥泡沫混凝土的配方千变万化，是不可能完全相同的。真正适用的配方应根据配合比的设计方法，针对各自的具体情况来设计，而不能照搬任何一处配方。但为了大家在配方设计或生产时作为参考，这里列举几个水泥泡沫混凝土的配方（每立方米用量）。

1、密度800kg/m³水泥泡沫混凝土配方

普通硅酸盐水泥（42.5级）600kg

粉煤灰（一级）80kg

河砂 120kg

聚羧酸减水剂 6kg

促凝剂C5 12kg

料浆稳定（5%液剂）30kg

泡沫 适量

活性水 适量

普通硅酸盐水泥（42.5级） 500kg

矿渣微粉（比表面积400m²/kg） 200kg

河砂 100kg

FND减水剂 5kg

促凝剂C5 10kg

料浆浇筑稳定剂（7%液剂） 15kg

泡沫 适量

活性水 适量

(4)贫混凝土填层。由于使用可弯曲的软管，泡沫混凝土具有很大的工作度及适应性，因此它经常用于贫混凝土填层。如对隔热性要求不很高，发泡混凝土价格，采用密度为1200kg/m³左右的贫混凝土填层，平均厚度为0.05m;如对隔热性要求很高，则采用密度为500kg/m³的贫混凝土填层，平均厚度为0.1- 0.2m。

(5)屋面边坡。泡沫混凝土用于屋面边坡，具有重量轻、施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m.厚度为0.03-0.2m，采用密度为800 - 1200kg/m³的泡沫混凝土。

杭州发泡混凝土价格由杭州玉丰节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州玉丰节能科技有限公司（www.hzyfjnkj.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!