

AGG硅橡胶绝缘高压安装电线

产品名称	AGG硅橡胶绝缘高压安装电线
公司名称	上海百银线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:AGG 芯数:多种 护套材质:AGR
公司地址	中国 上海市 中国 · 上海市普陀区交通路(真南路 交叉口)4703弄6号楼204
联系电话	86 021 62850475/62865639 18930946359

产品详情

型号	AGG	芯数	多种
护套材质	AGR	材料形状	圆线
拉伸强度	强	电线外径	0.5 (mm)
绝缘厚度	0.05 (mm)	产品认证	RHOS

使用特性：电线的额定电压为直流5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv导体允许工作温度为180

规格及尺寸：

agg-5直流5kv 铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线

型号	标称截面 mm ²	导体结构 n/mm	绝缘标称厚度 mm	电线平均外径上限值 mm	20 时导体直流
agg-5	0.2	7/0.20	0.9	2.7	95.0
	0.5	7/0.30	1.0	3.2	40.1
	1.0	19/0.26	1.2	4.1	20.0

20 时导体直流电阻 /km

agg-10直流
10kv铜芯硅

agg-10	橡胶绝缘高压安装电线	1.1	3.1	95.0	3
			20 时导体直流电阻 /km		
agg-15	agg-15直流10kv铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线	3.8	95.0	1.5	4.3
			20 时导体直流电阻 /km		
agg-20	agg-20直流20kv铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线	1.8	4.6	95.0	1.9
			20 时导体直流电阻 /km		
agg-25	agg-25直流25kv铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线	2.3	5.7	95.0	2.4
			20 时导体直流电阻 /km		
agg-30	agg-30直流25kv铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线	2.9	95.0	3.0	7.6

注：导体结构可根据客户要求。