

挤塑板厂 挤塑板 湖北日斗金节能

产品名称	挤塑板厂 挤塑板 湖北日斗金节能
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，挤塑板报价，公司拥有雄厚的技术力量，挤塑板，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，生产挤塑板厂家，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

卓越的高强度抗压性

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于(C8H8)n分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，挤塑板厂，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工

涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

燃烧性能解释答：燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来衡量。我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。

1级：不燃性建筑料

B1级：难燃性建筑材料

B2级：可燃性建筑材料

B3级：yi燃性建筑材料

挤塑板厂-挤塑板-湖北日斗金节能(查看)由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司（hbrdjjn.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北黄石 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进日斗金节能和您携手步入辉煌，共创美好未来！