

# 双壁波纹管厂家 闽台建材 明溪双壁波纹管

产品名称	双壁波纹管厂家 闽台建材 明溪双壁波纹管
公司名称	福建闽台建设发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州晋江市晋新路洋埭段中石油加油站旁（新世纪建材公司）
联系电话	15359581550

## 产品详情

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

双壁波纹管在咱们的生产日子中都能接触到，那我们知道双壁波纹管在施工装置中应该留意什么事项吗，双壁波纹管厂家为我们介绍双壁波纹管装置中的相关常识，我们在了解的一起，也能够顺便联系自己的日子实践。

- 1、承、插口中心线对齐。
- 2、管材现场转移一般选用人工，转移时有必要轻抬轻放，禁止直接在地面上拖拉、滚压。
- 3、接口时，应将承口内壁及插口外壁清洗洁净，一起在承口内壁及插口胶圈方位涂上润滑剂，然后将承口、插口中心轴线对齐，选用手搬葫芦等东西进行装置。
- 4、不受轿车笔直负载，管顶以上的覆土厚度不该小于300mm.受轿车笔直负载及土建工程设备负载，管顶以上的覆土厚度不该小于700mm.覆土应及时，避免管道露出时刻过长形成丢失。
- 5、回填土质量有必要达到规划规则的密实度，不得回填淤泥、有机物、砖头及其它含有硬物
- 6、铺设管槽应平坦，无尖石和软土，为维护管道和削减不均匀沉降，宜用大粒径矿砾加固。
- 7、胶圈的方位应放置在管道插口端的\*个凹槽内。
- 8、管道插口应顺水流，承口逆水流方向装置。

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

## 双壁波纹管工程方案

??熟悉设计图纸、资料，弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。

??熟悉现场情况，了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。

??根据管道平面和已有控制点，并结合实际地形，做好实测数据整理，绘制实测草图。

??进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测，闭合差符合设计要求后，进行导线点、水准点的加密，每60米范围内有一个水准点，加密点必须进行闭合平差，双壁波纹管厂家，水准点的闭合差为20 L，确保加密点的准确，以满足排水管高程、线型控的精度。

??由于管道中线桩在施工中要被挖掉，因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩，测设中线方向控制桩，采用延长线或导线法，测设附属构筑物位置控制桩，采用交会法或平行线法。

??施工过程中的测量主要是槽底高程的确定，机械开挖后，双壁波纹管报价，采用跟机测量，随挖随测，杜绝超挖现象，确保槽底高程符合设计要求，管道安装后，进行复测，发现问题及时处理，使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前，都要进行相邻水准复核测量。

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，明溪双壁波纹管，共创美好未来！

具有以下特点：

### 一、大大缩短工期和缩小施工难度

??由于双壁波纹管质量远轻于水泥管，非常容易承插，所以大大缩小了施工难度；并且双壁波纹管\*短为6米一根，而水泥管为2.5米一根，大大缩短工期。

### 二、双壁波纹管对沟底要求不高。

由于水泥管材为刚性管，为保证承插效果，沟底必须处理平整，\*打基础层，并且要求施工人员有的责任心。双壁波纹管为柔性管，对沟底要求不高。

三、双壁波纹管对地面下沉或地壳变动不断裂管的伸长率为钢管的20多倍，是PVC的六倍半，其断裂伸长率却非常高，延伸性很强。这就意味着当地面下沉或发性时地壳有变动的情况下，管能够产生抗性变形而不断裂。这一点远优于钢管，也优于有明显脆性的PVC管。

??四、双壁波纹管的渗透率远低于水泥管材，低于2%，对地下水不会造成二次污染

??水泥管材无弹性，虽然配有胶圈，但密封效果差，hdpe双壁波纹管报价，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索性不管承插的效果，导致胶圈失去作用，从而使管材渗透率提高。

## 五、双壁波纹管使用寿命长，50年以上

双壁波纹管厂家-闽台建材(在线咨询)-明溪双壁波纹管由福建闽台建设发展有限责任公司提供。双壁波纹管厂家-闽台建材(在线咨询)-明溪双壁波纹管是福建闽台建设发展有限责任公司（[www.fjmtjs.com](http://www.fjmtjs.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张先生。