

双壁波纹管报价 罗源双壁波纹管 闽台建材

产品名称	双壁波纹管报价 罗源双壁波纹管 闽台建材
公司名称	福建闽台建设发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州晋江市晋新路洋埭段中石油加油站旁（新世纪建材公司）
联系电话	15359581550

产品详情

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

双壁波纹管工程方案

当沟槽开挖遇有地下水时，设置排水沟、集水坑，及时做好沟槽内地下水的排水降水工作，并采取先铺卵石或碎石层（厚度不小于100mm）的地基加固措施；当无地下水时，基础下素土夯实，压实系数大于0.95；当遇有淤泥、杂填土等软弱地基时，按管道处理要求采用级配戈壁土进行换填处理；换填厚度为30cm。

在沟槽开挖百米左右，土方外运人工清槽后，并经监理工程师检验合格，方可在沟槽内进行下道工序的施工。

排水用双壁波纹管

排水用HDPE双壁波纹管材是以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，经济出成型，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管的理想材料。

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，

设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，双壁波纹管价格，共创美好未来！

是需要我们注意的地方，下面就带大家了解波纹管的保护要点：

- 1、搬运到现场的波纹管要集中堆放整齐，不能在波纹管上。
- 2、波纹管要覆盖保护，防止风吹雨淋使其提前老化。
- 3、切割波纹管要平直，不能切成斜口。
- 4、波纹管接头的方法：波纹管接头处要外包0.3米长的大号波纹管，并且两端头要对半拧紧，中间不得留有空隙。为保证中间不留空隙，应在两接头端头处做好标记。做好后要用胶带包裹严密，以防漏浆。
- 5、波纹管位置定位要准确，尤其是靠近接头的部位，波纹管定位钢筋间距为0.5米，不能缺少。
- 6、焊接钢筋靠近波纹管时，要采取措施保护波纹管不能被灼伤，如果不小心被灼伤到，灼伤处要用胶带包裹严密。
- 7、考虑到顶板波纹管数量在逐渐减少，但凡与波纹管冲突的部件都要避让波纹管。
- 8、浇筑砼时，不能对着波纹管放料。振捣棒不能与波纹管碰撞，严禁两个振捣棒夹着一根波纹管振捣。特别是腹板振捣时，严禁振捣棒在同一位置长时间振捣，振捣时间以不超过20秒为准。
- 9、拆模时注意保护端头处外漏的波纹管。

以上这些要点需要大家重视，这些问题在施工的时候只要留意和小心，注意这些细节，就可以避免。如果出现以上问题，hdpe双壁波纹管报价，导致波纹管有损坏，应立刻更换，不予施工，罗源双壁波纹管，以免造成损失。

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，双壁波纹管报价，共创美好未来！

双壁波纹管在咱们的生产日子中都能接触到，那我们知道双壁波纹管在施工装置中应该留意什么事项吗，双壁波纹管厂家为我们介绍双壁波纹管装置中的相关常识，我们在了解的一起，也能够顺便联系自己的日子实践。

- 1、承、插口中心线对齐。
- 2、管材现场转移一般选用人工，转移时有必要轻抬轻放，禁止直接在地面上拖拉、滚压。
- 3、接口时，应将承口内壁及插口外壁清洗洁净，一起在承口内壁及插口胶圈方位涂上润滑剂，然后将承口、插口中心轴线对齐，选用手搬葫芦等东西进行装置。
- 4、不受轿车笔直负载，管顶以上的覆土厚度不该小于300mm.受轿车笔直负载及土建工程设备负载，管顶以上的覆土厚度不该小于700mm.覆土应及时，避免管道露出时刻过长形成丢失。

- 5、回填土质量有必要达到规划规则的密实度，不得回填淤泥、有机物、砖头及其它含有硬物
- 6、铺设管槽应平坦，无尖石和软土，为维护管道和削减不均匀沉降，宜用大粒径矿砾加固.
- 7、胶圈的方位应放置在管道插口端的*个凹槽内.
- 8、管道插口应顺水流，承口逆水流方向装置.

双壁波纹管报价-罗源双壁波纹管-闽台建材(查看)由福建闽台建设发展有限责任公司提供。福建闽台建设发展有限责任公司（www.fjmtjs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！