

# 钢格栅板平台 河池钢格栅 冀乐钢材

产品名称	钢格栅板平台 河池钢格栅 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

## 产品详情

### 格栅板安装要求

准备：安装前检查；钢格栅板分区域就位；临时固定；偏差测量；偏差校正；最终固定。

操作方法：依照排版设计图的要求准确定位放线；将钢格栅板按排版设计的编号分区域就位，同时分区域安装，完成一个区域后进行下一个区域的安装，钢格栅板平台，每个区域内应由中间向两边开展；安装时根据规范要求严格控制钢格栅板之间、钢格栅板与其他结构之间的间距；钢格栅板就位后先用安装夹做临时固定，不锈钢格栅，经偏差测量并进行校正后再做最后固定；钢格栅板按图示方向排列，遇到H型钢柱时钢格栅板开口，开口处用钢板作100mm（高）×6mm踢脚板。

钢格栅板安装后如不需移动，可将其焊接在支架上或钢梁上，焊后去除焊渣和飞溅，手工涂两道富锌漆

水沟盖板又被称为水沟盖，它采用钢格栅板焊接而成，安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、宁弯勿折、排水量大，经过热浸锌处理后美观耐用，防腐防锈，钢格栅板，具有铸铁沟盖板的优点。由于钢格栅板采用铰链联接等方式，使其便于开启，并具防盗功能。

用途：广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场馆等不同场所。

我厂也可按客户要求，生产不同承载、跨距的钢格板产品。可按实际要求选定。根据使用不同场合，提供不同材质的沟盖板。除普通的热浸锌沟盖板外，还可提供用不锈钢、黄铜等其他材质加工的沟盖板、窗井盖板。

钢格板吊顶的安装与固定方法如下：

钢格板的固定有焊接和安装两种方法。对不需拆卸，可采用焊接，将其焊在支承物上.具体位置，在板的每个角一根扁钢上，焊接长不小于20毫米，河池钢格栅，高不小于3毫米的角焊.采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点，可使用安装夹固定，每块板至少应采用四个安装夹，对较大的板块在可利用的支承物上多安装几个

钢格栅板平台-河池钢格栅-冀乐钢材(查看)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司 ( [www.fsjlgc.tz1288.com](http://www.fsjlgc.tz1288.com) ) 为客户提供“ 生产销售 筛网, 镀锌钢格栅, 金属板材, 孔板, 承接冲压, ” 等业务，公司拥有“ 冀乐 ” 等品牌，专注于金属丝网等行业。欢迎来电垂询，联系人：闫广阳。同时本公司 ( [www.gdjisw.cn](http://www.gdjisw.cn) ) 还是从事佛山铝板网，广东铝板网，佛山铝板网批发的厂家，欢迎来电咨询。