## 钢格栅板平台 河池钢格栅 冀乐钢材

产品名称	钢格栅板平台 河池钢格栅 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路 38号
联系电话	18025965274

## 产品详情

## 格栅板安装要求

准备:安装前检查;钢格栅板分区域就位;临时固定;偏差测量;偏差校正;最终固定。

操作方法:依照排版设计图的要求准确定位放线;将钢格栅板按排版设计的编号分区域就位,同时分区域安装,完成一个区域后进行下一个区域的安装,钢格栅板平台,每个区域内应由中间向两边开展;安装时根据规范要求严格控制钢格栅板之间、钢格栅板与其他结构之间的间距;钢格栅板就位后先用安装夹做临时固定,不锈钢格栅,经偏差测量并进行校正后再做最后固定;钢格栅板按图示方向排列,遇到H型钢柱时钢格栅板开口,开口处用钢板作100mm(高)×6mm踢脚板。

钢格栅板安装后如不需移动,可将其焊接在支架上或钢梁上,焊后去除焊渣和飞溅,手工涂两道富锌漆

水沟盖板又被称为水沟盖,它采用钢格栅板焊接而成,安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、宁 弯勿折、排水量大,经过热浸锌处理后美观耐用,防腐防锈,钢格栅板,具有铸铁沟盖板的优点。由于 钢格板采用铰链联接等方式,使其便于开启,并具防盗功能。

用途:广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场馆等不同场所。

我厂也可按客户要求,生产不同承载、跨距的钢格板产品。可按实际要求选定。根据使用不同场合, 提供不同材质的沟盖板。除普通的热浸锌沟盖板外,还可提供用不锈钢、黄铜等其他材质加工的沟盖板 、窗井盖板。

钢格板吊顶的安装与固定方法如下:

钢格板的固定有焊接和安装两种方法。对不需拆卸,可采用焊接,将其焊在支承物上.具体位置,在板的每个角一根扁钢上,焊接长不小于20毫米,河池钢格栅,高不小于3毫米的角焊.采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点,可使用安装夹固定,每块板至少应采用四个安装夹,对较大的板块在可利用的支承物上多安装几个

钢格栅板平台-河池钢格栅-冀乐钢材(查看)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司(www.fsjlgc.tz1288.com)为客户提供"生产销售筛网,镀锌钢格栅,金属板材,孔板,承接冲压,"等业务,公司拥有"冀乐"等品牌,专注于金属丝网等行业。欢迎来电垂询,联系人:闫广阳。同时本公司(www.gdjisw.cn)还是从事佛山铝板网,广东铝板网,佛山铝板网批发的厂家,欢迎来电咨询。