

# 信平电子 三相干式变压器380V变220 湖南干式变压器

产品名称	信平电子 三相干式变压器380V变220 湖南干式变压器
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

三相干式变压器的适用行业有哪些？

三相干式变压器适用行业：适用于伺服驱动器供电，风力发电，光伏发电，数控机床等机械行业。

特点：损耗低、噪声小、无污染

三相干式变压器使用环境：使用时，环境空气中，不含防腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃，不得使变压器受到水，雨，雪的侵蚀。

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，三相干式变压器380V变220，请电话联系，伺服驱动器用三相干式变压器，为您私人定制。

### 三相干式变压器辅助材料详细介绍

三相干式变压器所用绝缘材料：采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

三相干式变压器所用接线端子排：小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用纯铜质铜排。

三相干式变压器所用：主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩，蓝锌（银白）、白锌、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

名称：三相干式变压器——干式变压器

型号：1KVA-13

额定功率：1KVA

适用行业：适用于伺服驱动器供电，风力发电，光伏发电，小梁冲用三相干式变压器，数控机床等机械行业。

输入电压，湖南干式变压器，频率：380V-415V 50-60HZ

输出电压：200V

外形尺寸：180\*120\*180

安装尺寸：135\*100

冷却方式：自然冷却

重量：16KG

效率：95%

温升：80K

接线方式： /Y

特点：损耗低、噪声小、无污染

使用环境：使用时，环境空气中，不含防腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃，不得使变压器受到水，雨，雪的侵蚀。

信平电子-三相干式变压器380V变220-湖南干式变压器由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）有实力，信誉好，在山东 德州 的变压器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信平电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！