

各种TPU光面皮带 200 (m)

产品名称	各种TPU光面皮带 200 (m)
公司名称	天津市南开区天盛五金橡塑制品经营部
价格	.00/个
规格参数	长度:200 (m) 外观:橘红色 厚度:2-18
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区新南马路五金城二区6栋107号
联系电话	86 022 27342553 13920017290

产品详情

长度	200 (m)	外观	橘红色
厚度	2-18	材质	聚氨酯
截面形状	圆形	用途	环型带

聚氨酯光面带，粗面带用于工业传动和密封

二、产品特性：a)热塑型聚氨酯材料，易于热熔接驳；b)可加尼龙芯、钢芯；c)耐温范围 -35 至 80 ；d)硬度范围 邵氏a硬度80a 至 98a ；e)具有优良的耐屈挠、耐磨、易接驳等特性。广泛应用于纺织、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工、陶瓷等行业，尤其在陶瓷行业，广泛使用在施釉线、抛光线等输送线上。三、产品规格：1.圆带规格从直径2mm至30mm；

2.光带表面光洁度好，色泽鲜艳；粗带表面粗糙，颗粒均匀整齐，手感舒适，适用范围广。

3.三角带规格从a-b-c-d-m-z型；4.五角带、七角带、花纹带的规格包括a、b、c三种；

5.六角带的规格包括c三种。四、适用：主要做传动和输送产品用，适用于纺织、服装、食品、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工、汽车、饮料、家具、玩具、造纸等行业，尤其在陶瓷行业，广泛使用在施釉线、抛光线等输送线上。常用的规格有三角z、m、a、b、c、d和五角z、a、b、c型皮带，五角皮带多用于生产线的转弯处。五、圆带包装常规：

规格	米/卷	规格
2-3mm	400	9-10mm
4-6mm	200	12-18mm
7-8mm	100	

六、圆带规格参数：

型号	直径 (mm)	重量(g/m)	最小轮径(mm)	k8%拉力(n)	抗拉强度(mpa)	接口方法
r-2	2	4	20	6	125	1.热熔温度295 ；

r-3	3	8	30	13	280	2.熔接时间低于2分钟； 3.直径2-7mm圆带，须冷却5分钟，直径15mm圆带，冷却15分钟。
r-4	4	17	40	22	500	
r-5	5	25	50	35	800	
r-6	6	35	60	50	1100	
r-7	7	48	70	70	1500	
r-8	8	58	80	90	2000	
r-10	10	96	90	140	3100	
r-12	12	131	120	200	4500	
r-15	15	208	150	315	7000	
r-18	18	318	171	400	11200	