

# 三奋包装 惠州POF收缩膜公司 POF收缩膜

产品名称	三奋包装 惠州POF收缩膜公司 POF收缩膜
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

## 产品详情

### POF热收缩膜行业龙头，在投新品前景广阔（2）

公司在普通膜产品竞争日益激烈的形势下，积极促进产品结构的优化调整，交联膜等高附加值产品的占比稳步提高。2015年公司POF交联膜毛利率41.5%，而POF普通膜的毛利率为25.7%，交联膜的销量为7492吨，同比增长21.8%，惠州POF收缩膜公司，占公司销售量的比例由25.88%提升到34.61%。同时，2015年5月公司公告为丰富和拓展公司产品结构，在前期研发试验的基础上，公司投资建设“功能性聚薄膜试制项目”，通过本项目的实施，公司将有望摆脱目前对POF聚烯烃热收缩膜产品的依赖，为公司长远发展带来新的利润增长点，形成功能性聚薄膜与POF聚烯烃热收缩膜双主营产品共同发展的良好局面，有利于加强公司未来发展的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，对公司长远业绩产生重大正面影响。

### PE热收缩膜（2）

PE热收缩膜应用范围：药品、饮料、矿泉水、啤酒、复合地板、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶、工业用纸及其它大型需包装设备、物品等。

PE热收缩膜详细参数：

宽度: 单片 0.2m ~到 9m 撕裂强度 横向： 40kn/m

筒膜 0.4m~4.2m 纵向： 40kn/m

厚度: 0.015mm~0.35mm

拉伸强度：横向： 17mpa 纵向： 17mpa

收缩率：横向 15%~30% 纵向 50%~70%

断裂伸长率： 350%

收缩温度：120 ~180

卷心内经：76mm

比重：0.925g/cm<sup>3</sup>

4.加工性能 POF加工过程不产生水分也不会粘着于封棒上，保养及作业容易.高韧性，平滑性及抗揉搓性使其适用于高速生产线自动包装. PE加工过程不产生水分，也不粘于封棒上，保养及作业容易.高韧，低揉搓性，可用于较高速生产线自动包装. PVC加工过程会产生挥发分，易造成机械损坏，惠州POF收缩膜厂家，又易粘着于封棒上，作业不方便，保养困难. 5.安全性

POF收缩包装后，封口处四角柔软，POF收缩膜，不会割伤人手，惠州POF收缩膜批发，也耐揉搓.

PE收缩包装后，封口四角柔软，不会割伤人手. PVC收缩包装后，封口处四角硬且尖锐，易割伤.

6.环保卫生 POF环保性，加工时不产生有毒气味，符合美国FDA和USDA标准。

PE环保性，加工时不产生有毒气体，符合美国FDA和USDA标准.

PVC有毒性，加工会产生臭味有毒气体，逐渐禁用

东莞市三奋包装有限公司专业包装材料二十年，打造工业企业的一站式包装设计、采购、所有产品全部自产自销或厂家直销。为客户省心省力，做你放心的包装伙伴。

三奋包装(图)-惠州POF收缩膜公司-

POF收缩膜由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司（[www.dghpbz.com](http://www.dghpbz.com)）是广东 东莞，封口机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三奋包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三奋包装更加美好的未来。