

# 广西纪念馆展柜制作厂 展柜 隆城展示

产品名称	广西纪念馆展柜制作厂 展柜 隆城展示
公司名称	深圳市隆城展示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道富民大厦518
联系电话	13527999521

## 产品详情

### 博物馆展柜玻璃的挑选展柜

跟随着各地文化产业的开展，各地政府、民间企业收藏家、等参与文化产业的建设的热爱日益高涨。博物馆展柜玻璃作为博物馆中的重要组成部分，充当着观众与藏品的重要“沟通”的窗口，其玻璃的作用显而易见。但是怎么才能挑选出符合陈列规范的博物馆展柜玻璃呢，成为了博物馆一起面对的难题。

经许多资料显示，在博物馆展柜玻璃的挑选上有以下问题：

- 1.展柜玻璃陈旧，容易反光，成了印象观众的视觉体会的严重因素。
- 2.展柜应当具有杰出密封性，来完善恒温恒湿体系。
- 3.玻璃应当为超白玻璃，即玻璃化学成分中不含铁，超白玻璃不会造成色彩失真。而含了铁元素的玻璃会呈现出绿色和蓝色，广西纪念馆展柜制作厂，这种玻璃不适用于博物馆展柜，玻璃安全问题，可以选用超白夹胶玻璃，即两块玻璃中间张贴滤紫外线胶片。
- 4.防盗。随着玻璃行业中钢化技术的诞生，一种用于建筑上的钢化玻璃进入了博物馆管理者的视线，博物馆展柜制作厂商，由于钢化玻璃的强度增加了4~5倍，使得破碎变得不那么容易了，在一定程度上减小了被盗的可能性。

深圳隆城展示有限公司提供各类展览展示工程，博物馆、展览馆，展厅，各类展柜制作，在展柜制作工艺方面我们始终保护藏品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年得发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示器材设计制作公司。

公司在深圳、惠州设有标准的展柜生产车间。工厂拥有成熟研发开启系统及安装团队、有标准化的五金、烤漆车间，博物馆展柜制作生产系统，工厂拥有大型的激光剪板机，折弯机，铣床，传统展柜工艺和现代博物馆展柜制作创意概念为一体，在博物馆展柜工艺方面有先进的技术水平，在博物馆展柜制作工艺上精益求精。

隆城以精工制作，诚信经营，客户至上为宗旨。欢迎新老客户前来参观选订。

## 制作展柜注意事项博物馆展柜制作厂商

展柜制作要做好，应考虑以下几个方面：

### 第一、展柜制作要简洁大方

一般人在瞬间只能接受有限的信息。观众行走匆忙，若不能在瞬间获得明确的信息，就不会产生兴趣。另外，展柜过于复杂也容易降低工作人员的工作效率。展品的选择要有代表性，必有所选，必有所弃。简洁、明快是吸引观众眼球的最v好办法。

### 第二、展柜制作要明确表达主题，明确所要传递的信息

主题是参展企业希望传递给参观者的基本信息和印象，通常是参展企业本身或产品。明确的主题从一方面看就是焦点，从另一方面看就是使用合适的色彩搭配、设计风格和布置，用协调一致的方式造成统一的印象。

### 第三、展柜制作要突出焦点

展柜制作应突出重心及焦点。展柜的焦点能够吸引注意。焦点的选择应配合展出的目的，一般会是比较特别的产品，新推出的产品，或者是很重要的产品，通过位置、布置、灯光等设计来突出重点展品。

### 第四、展柜制作要考虑空间

展柜制作人员要考虑工作人员数量和参观者的数量。拥挤的展示效果不好，还会使一些目标观众失去兴趣。反过来空荡的展示陈列也会有相同的效果。因此，针对不同的展品，展柜面积的使用是主要因素。

### 第五、展柜制作要有醒目的标志

与众不同的设计可以吸引跟过参观者的眼球，使参观者能更容易的识别和认识产品，记住产品，从此留下深刻的印象并在后会被触及回忆。设计要独特，新颖，吸引观众的眼球，广东省纪念馆展柜制作厂，但是不要脱离展出目标及商业形象。

深圳市隆城展示有限公司，知名博物馆展柜、高v档商业展柜生产厂家。

1、可根据客户品牌形象及要求，为客户进行展厅中的展柜设计。

2、在惠州惠阳拥有6000平方米工厂，进行施工制作。

3、拥有专业从业展台制作及搭建的师傅几十名，专业搭建安装。

隆城展示欢迎做展示柜的朋友们前来垂询，随时恭候您的光临。

### 展柜箱体壁板

工艺：采用1.5mm冷轧钢板，用专用设备经过剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等工序后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接。

特点：具有外形美观、平整、抗冲击性强、不变形、坚固耐用的特点。

### 展柜表面处理

工艺：采用静电氟碳喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色。

特点：具有美化展柜，抗腐蚀性、耐摩擦、耐候性、抗冲击、防老化、防氧化、外观光滑平整

### 型材

特点：具有抗冲击力强，韧性好，减镇、缓冲、外形美观等特点。

质量标准：失效状态为T5，韦氏硬度不小于8，符合GB 5237.1-2008的规定。外框型材不大于1.5mm的间隙。

### 夹胶玻璃

工艺：夹胶玻璃采用超白玻璃，夹胶防爆、防紫外线国产超白玻璃，夹膜玻璃厚度选用平柜为5mm+1.52mm+5mm，独立柜为6mm+1.52mm+6mm，透光率不低于92%。其厚度可为6+6mm。胶片选用0.76mm厚日本“积水”胶片，经高压釜高温成型，经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全角。

特点：具有通透性好、高冲击力、防紫外线、防爆、安全防盗的功能。

另外配备专业锁具。

展柜开启方式：开始方式根据不同的需要可以自行选择。

锁具：选用遥控锁具，手动，电动，展柜，可选。

密闭性：展柜采用型材及密封条，整体结果设计应紧密。

隆城展示欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来垂询，随时恭候您的光临。

广西纪念馆展柜制作厂-展柜-隆城展示(查看)由深圳市隆城展示有限公司提供。深圳市隆城展示有限公司（[www.518display.com](http://www.518display.com)）有实力，信誉好，在广东 深圳 的展览装修等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进隆城展示5和您携手步入辉煌，共创美好未来！