

萧山水电安装价格

产品名称	萧山水电安装价格
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

产品详情

- 1、卫生器具外表面洁净无损坏，安装牢固平稳，不得松动；各连接处应密封无渗漏；阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏，盛水量分别如下：便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处；各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口；浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。
- 2、坐便器安装；安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹，进水孔与排水口应通畅，不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正，位于厕所隔间中，位置应正确，并用水平尺度调整平面水平。
- 3、地漏安装：地漏应安装在地平外，其标高不应超出地面，不得低于地面以下5MM。
- 4、蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm，坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm，坐面距地面的高度300mm。
- 5、洗脸池安装：洗脸池台盆上口距地800MM，浴盆的上口边距地面不大于520mm。台盆安装支架上应接触严密，不得有松动。台盆应用水平尺校正，水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。
- 6、卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。

角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球型阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。角阀又叫三角阀、角形阀、折角水阀。这是因为管道在角阀处成90度的拐角形状，所以叫做角阀、角形阀、折角水阀。

- 1、流路简单，死区和涡流区较小，借助于介质自身的冲刷作用，可有效地防止介质堵塞，即有较好的自洁性能；
- 2、流阻小，流量系数比单座阀大，水电安装价格，相当于双座阀的流量系数；

它适用于高粘度、含悬浮物和颗粒状流体的场合，或用于要求直角配管的地方。其流向一般为底进侧出

特殊情况下可以反装，即流向侧进底出。

三角阀冷热两种（以蓝、红标志区分）其材质绝大部分厂家都是一样，冷热标志，主要是为了区分哪个是热水，哪个是冷水。

1、布线的原则：横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管，线管在线槽中必须固定，线盒与线管相接时应使用锁母，直管每隔80公分使用一个管卡，拐角处每隔20公分使用一个管卡。

2、插座在墙的上部，在墙面垂直向上开槽，至墙的顶部安装装饰角线的安装线内，如果是在墙的下部，垂直向下开槽至安装踢脚板的底部，开槽深度应一致，槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后，再用切割机切割墙面，用机器开槽。

3、使用中财PVC管，在弯管时用弹簧现弯，不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况)，线路安装时必须加护线套管，采用胶粘进行连接，套管边接应紧密，平直，平顺，角处应将角内侧切开，切口一侧切圆弧形接口后，折弯安装。

4、管道绞牙深度适中，刺。管道连接处用生料带缠5-6圈，管道绞牙数为5牙-6牙，直到拧紧接头，不允许烂牙接进管中。

5、导线装入套管后，应使用导线固定工具，先固定在墙面及墙内后，再抹灰隐蔽。

6、严禁线管直接铺设在复合板下面，(在这一点上我们目前没有做的很好，以后我们会和客户交流好，复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。

萧山水电安装价格由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司（www.cbjxfw.cn）是一家从事“家庭装修,旧房粉刷,房屋改造,水电安装,空调拆装,专业验房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“势虹装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使势虹装饰在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！