

# 安徽建筑加固 安徽斯凯建设公司 危险建筑加固

产品名称	安徽建筑加固 安徽斯凯建设公司 危险建筑加固
公司名称	安徽斯凯建设有限公司铜陵分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区（精华麻业）6栋
联系电话	13866851790

## 产品详情

### 关于建筑加固的基本知识——薄弱易倒部位的加固方法

窗间墙宽度过小或抗震能力不满足要求时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢筋网砂浆面层、板墙等方法加固。

支撑大梁等的墙段抗震能力不满足要求时，可增设砌体柱、组合柱、钢筋混凝土柱或采用钢筋网砂浆面层、板墙等方法加固。

支撑悬挑构件的墙体不符合鉴定要求时，宜在悬挑构件端部增设钢筋混凝土柱或砌体组合柱加固。

如想了解更多建筑加固的相关信息，安徽建筑加固，欢迎来电咨询。

### 你了解建筑加固的原则和方法吗

外贴钢板加固技术：

用粘结剂粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件，能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。这是因为粘贴钢板后，提高了原结构构件配筋量，相应就提高了结构构件的抗拉、抗弯、抗剪等方面的力学性能。

而这些性能是靠结构胶粘剂的良好粘结性能，把钢板与混凝土牢固地粘结在一起，形成整体，植筋建筑加固，有效地传递应力，危险建筑加固，共同工作来保证的。

如想了解更多建筑加固的相关信息，欢迎来电咨询。

(1) 独立基础加固：可部分留用老独立基础，加大长、宽和高度，浇筑加宽部位混凝土垫层，且避免破坏底板钢筋。然后对原基础进行钢筋阻锈处理并涂刷新旧混凝土界面剂。

(2) 柱根部位：在柱周植入柱墩主筋并绑扎柱墩钢筋，此部位新浇筑混凝土时也应涂刷新旧混凝土界面胶。浇筑混凝土后支模、拆模、养护浇筑混凝土。

(3) 楼板部位：在原有楼面板和屋面板粘贴碳布加固，对原楼板底进行钢筋阻锈处理。

(4) 结构连接：对于原结构梁与新增梁体连接时，工程建筑加固公司，应将次梁下部主筋植入原梁体，并补浇混凝土以保证次梁的抗剪强度，随后进行拆模及养护等工序。

如想了解更多建筑加固的相关信息，欢迎来电咨询。

安徽建筑加固-安徽斯凯建设公司-危险建筑加固由安徽斯凯建设有限公司铜陵分公司提供。安徽斯凯建设有限公司铜陵分公司(www.ahskjs.cn)是一家从事“结构补强,碳纤维加固,粘钢加固,植钢筋补强,裂缝修补施工”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“结构补强,碳纤维加固,粘钢加固,植钢筋补强,裂缝修补施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安徽斯凯建设在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!