

# 彩钢瓦价格 贵阳彩钢瓦厂家

产品名称	彩钢瓦价格 贵阳彩钢瓦厂家
公司名称	贵州鑫弘翊物资有限公司
价格	3560.00/米
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市南明区富源南路1号物资集团综合大楼
联系电话	13595003420 13595003420

## 产品详情

贵州钢友物资有限公司主营：方管，方矩管，镀锌管，镀锌方管，焊管，彩钢瓦，彩钢夹芯板，树脂瓦，C型钢，楼承板，钢筋桁架楼承板，钢结构加工件等（可根据客户要求加工定做）贵阳彩钢瓦价格，贵阳彩钢瓦厂家，贵阳彩钢瓦加工

彩钢瓦，又称：彩色压型瓦，是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。

它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构

房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

### 彩钢瓦特点

重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。

强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

氧指数：(OI)32.0 (省消防产品质检站)。

### 彩钢瓦安装

编辑

## 用量计算公式

### 一. 两面坡屋顶

#### 两面坡屋顶说明

屋面的面积：长度 × 宽度。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦的有效宽度为0.855M/张）。

瓦片的数量：（屋面长度 ÷ 0.855m）× 2。

脊瓦的数量：屋面长度 ÷ 2.4m（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m<sup>2</sup>。

屋顶夹角 120度。

### 二. 四面坡屋顶

#### 四面坡屋顶说明

预算屋面面积：(A+B+C+D) × 117%（倾斜及损失）。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦有效宽度为0.855M/张）。

脊瓦数量：(a × 2 + b + c × 2) ÷ 0.7（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度+宽度）÷ 0.7（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度+宽度）× 2 ÷ 0.7（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m<sup>2</sup>。

贵阳彩钢瓦价格，贵阳彩钢瓦厂家，贵阳彩钢瓦加工

## 安装工程

### 一. 瓦的正确铺放方式

重叠式（适用于长度 15M的屋面）

交错式（适用于长度 15M的屋面）

## 二. 专用钉正确使用方法

专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。

专用钉固定间隔横竖为50CM ~ 100CM（4根/m<sup>2</sup>）。

专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。

## 三. 安装密封条脊瓦封檐盖

将密封条分开两半，对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定。

侧面瓦的交接处，用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦，脊瓦底部用小瓦档收尾。

瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。

脊瓦交接处，对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。

## 四. 突出部分防水处理

首先做一V字型材料，可选用不同的材料和规格，视实际情况而定.做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。

## 五. 倾斜面连接安装

指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工.首先在瓦的下面安装接水材料（即天沟），然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。

贵阳彩钢瓦价格，贵阳彩钢瓦厂家，贵阳彩钢瓦加工，为您提供优质彩钢,可咨询彩钢报价、行情、参数等。寻找全网优质彩钢货源,到贵州钢友一站式采购平台，全网优质商家，欢迎新老客户前来采购！