

PBT 702MS日本宝理

产品名称	PBT 702MS日本宝理
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宝理 型号:702MS 特性:高光泽
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PBT 702MS日本宝理--Better Surface Appearance, Higher Gloss, HB, GF reinforced, High rigidity, Low warpage, Less sink marks

填料/增强材料：

玻璃\云母, 55% 填料按重量

特性：

低翘曲刚性，高光泽，中外观良好

UL文件号：

E213445

形式：

粒子

加工方法：

注射成型

干燥温度 120 到 140 ° C

干燥时间 3.0 到 5.0 hr

加工（熔体）温度 250 到 270 ° C

模具温度 40.0 到 80.0 ° C

保压 60.0 到 100 MPa

螺杆转速 100 到 150 rpm

PBT树脂具有工程热塑性塑料所具有的所有主要优点。与其它工程热塑性塑料相比，ENDURAN树脂可以通过标准设备进行注塑加工。这些树脂相对易于加工，在低压下，流动长度长，充填性良好，其加工循环时间比其他树脂快。对于生产率高能满足要求，而重量轻不能满足要求的工程材料应用，可以考虑ENDURAN树脂。高密度易流动、可注模塑牌号，可作为陶瓷、象牙或金属的替代品，可喷涂、可电镀，耐燃UL 94 HB 额定值*。杰出的劲度和优良的表面光洁特性。紫外稳定。耐高温该产品系列中zui高耐热牌号。紫外稳定。杰出的表面光洁特性。高抗冲击性高抗冲击性、高密度。优良的表面光洁特点。