

POF收缩膜 三奋包装 韶关POF收缩膜公司

产品名称	POF收缩膜 三奋包装 韶关POF收缩膜公司
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

产品详情

阻拉伸缠绕膜（1）

缠绕膜是由线性低密度高压塑料粒子（LLDPE）经共挤流延设备生产出来的薄膜材料，主要用于大宗货物托盘包装，增强货物包装稳定性，韶关POF收缩膜价格，利于储存及运输。广泛使用于建材、化工、玻璃、陶瓷、电子、金属、汽配、电线、造纸、制罐、日用品、食品等行业的捆扎包装。

机用缠绕膜需借助缠绕机使用，可实现包装自动化，适用于用量较大、使用频繁或自动化程度高的单位。机用膜要求具有较高的拉伸力，成本也较高，分为普通型（阻拉伸缠绕膜）和预拉伸缠绕膜。

东莞市三奋包装有限公司专业包装材料二十年，打造工业企业的一站式包装设计、采购、所有产品全部自产自销或厂家直销。为客户省心省力，做你放心的包装伙伴。

3.耐寒等物性 POF耐寒性极优，-50 不硬不脆，不易，可用于冷冻食品包装.收缩包装后，-50 --95 被包装物长期存放，稳定不变.有静电和防雾处理，不易污染灰尘，可保持产品清洁亮丽.PE耐寒性特优，冬天或冷冻后，不发硬，不脆化，因此运输不易.有静电消除处理，不易染尘，可保持产品清洁. PVC耐寒性极劣，冬天或冷冻后会发生脆化，因此运输中易.收缩包装愈久，收缩会愈紧，韶关POF收缩膜公司，被包装物变形.无静电消除处理，易沾染灰尘，令产品污染模糊.4.加工性能 POF加工过程不产生水分也不会粘着于封棒上，保养及作业容易.高韧性，平滑性及抗揉搓性使其适用于高速生产线自动包装. PE加工过程不产生水分，也不粘于封棒上，保养及作业容易.高韧，低揉搓性，可用于较高速生产线自动包装. PVC加工过程会产生挥发分，易造成机械损坏，又易粘着于封棒上，韶关POF收缩膜批发，作业不方便，保养困难.5.安全性 POF收缩包装后，封口处四角柔软，不会割伤人手，也耐揉搓. PE收缩包装后，POF收缩膜，封口四角柔软，不会割伤人手. PVC收缩包装后，封口处四角硬且尖锐，易割伤.6.环保卫生

POF无毒性，加工时不产生有毒气味，符合美国FDA和USDA标准。
PE无毒性，加工时不产生有毒气体，符合美国FDA和USDA标准。
PVC有毒性，加工会产生臭味，有毒气体，逐渐禁用。

POF热收缩薄膜性能参数表编辑规格表：项目单位单层双层圆筒（烫边）厚度 μm 12-30 12-30 12-30 宽度 mm 60-230 080-230 0150 - 2300 长度/卷 m 500-3000 500-2000 500 - 2000 POF收缩膜薄膜性能[1] 性能单位测试方法代表数值厚度 Micron/15 1925 密度 g/cm³ 0.925 0.925 0.925 拉伸性能//MD/TD MD/TD MD/TD 坚韧度 N/mm ASTM-D882 A340/450 350/450 360/450 拉伸强度 N/mm ASTM-D882 110/110 110/110 110/100/100 拉伸极限% ASTM-D882 10/110 110/110 110/105/105 封口强度 g/mm N/mm Internal 8705 7102 5531 25049 抗撕裂强度 g/mm ASTM-D1938 5.59.514.5 磨擦系数 admin. ASTM-D1894 0.260.250.24 收缩率（温度：125c-140c）% ASTM-D2732 MD/TD 65/65 MD/TD 62/62 MD/TD 60/60 POF热缩膜的光学性能雾度% ASTM-D1003 2.53.03.3 光泽度 photoc. ASTM-D2457 8787 87 参考资料 POF收缩膜-三奋包装-韶关 POF收缩膜公司由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司（www.dghpbz.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的封口机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进三奋包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！