

# 珠海POF收缩膜价格 三奋包装 POF收缩膜

产品名称	珠海POF收缩膜价格 三奋包装 POF收缩膜
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

## 产品详情

### 2、产品特性：

#### 1) 环保无毒，品质超凡

采用环保材料，热封时不会产生有毒、有害气体，符合美国FDA标准；

#### 2) 紧密封口，焊封性能好

焊封性能好，且焊封范围广，珠海POF收缩膜厂家，低温可焊性好；

#### 3) 收缩率高，且效果明显

热收缩率>70%，对各类异型产品具有恰到好处的塑性，包装贴体自然；

#### 4) 密封包装，防尘阻湿

因三层复合产生的独特隔氧层，不透气，不透湿，阻隔性好，且不易沾染灰尘；

### 热收缩膜常识9

主要原材料 三层共挤热收缩包装膜的主要原料包括LLDPE(线性低密度聚乙烯)、TPP(三元共聚聚)、PPC(二元共聚聚)及必要的功能性助剂如爽滑剂、抗粘连剂

、抗静电剂等。这些原料均为环保型材料，加工过程和产品应用过程中不会产生有毒气体及异味，产品卫生性能符合美国FDA及USDA标准，可用于包装食品。4生产工艺过程 三层共挤热收缩包装膜是以线性低密度聚乙烯(LLDPE)及共聚聚(TPP、PPC)为主要原料，添加必要的助剂，经共挤吹塑工艺加工而成

的，其工艺与传统的吹塑工艺不同，由于PP熔体状态拉伸性能差，因而不能采用传统的吹塑工艺，而采用双膜泡工艺，POF收缩膜，国际上又称普兰迪工艺，它是将原材料经不同的挤出机熔融挤出，通过特殊设计的共挤模头，珠海POF收缩膜工厂，形成初膜后骤冷，再经过加热二次吹胀拉伸制得产品。

### 3. VMCPP（镀铝未拉伸聚）

在CPP表层蒸镀一层铝，兼有CPP与AL的性能

性能：隔绝性好，但比AL差；耐刺扎性比AL好；常用厚度：25um、30um；与CPP

一样具热封性能；

因镀铝层易受水、酸、碱、氯的腐蚀，使用时需要特别注意；可用在粗糙面摩擦来辨别镀铝层面；

密度：0.98

东莞市三奋包装有限公司专业包装材料二十年，打造工业企业的一站式包装设计、采购、所有产品全部自产自销或厂家直销。为客户省心省力，做你放心的包装伙伴。

珠海POF收缩膜价格-三奋包装(在线咨询)-POF收缩膜由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司（[www.dghpbz.com](http://www.dghpbz.com)）在封口机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三奋包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。