闽华蓄电池MS7-12技术参数尺寸重量

产品名称	闽华蓄电池MS7-12技术参数尺寸重量
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:闽华蓄电池 型号:MS7-12 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

-福建省闽华电源股份有限公司创立于1998年，公司位于福建安溪经济开发区龙桥工业园，地处福建省厦漳泉经济“ 金三角"区域。现有资产五亿多元人民币，占地300亩。

----公司主要生产高容量密封型免维护无镉铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板。其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型，共600多个规格品种，产品畅销海内外。

----公司是“ 福建省百家重点工业企业"之一，企业规模位居全国同行业前列，其中商品蓄电池极板生产规模全国zui大、规格zui全、品种zui多。

----公司是铅酸蓄电池国家标准的主要起草单位，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证，被评为“ 福建省质量管理先进企业"。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内国际权威认证。

----公司以科学发展观为指引，坚持“ 诚信、拼搏、创新、感恩、共赢"经营理念，走规范化、精细化管理道路。注重科技创新，通过与高校开展产学研合作，有效整合人才、技术、市场等各种资源，提高企业自主创新能力，不断提升企业综合实力。

----公司坚持“ 以人为本"的理念，尊重员工，关爱员工，创建和谐健康、奋发有为的工作和生活氛围。坚持“ 保护环境，预防污染，诚信守法，持续改进"的环境方针，加大环保投资力度，积极承担社会责任，全力推进节能减排和清洁化生产，努力创建资源节约型、环境友好型企业。

----闽华公司以提供清洁、环保、可再生的绿色电源产品为光荣使命，将在新的起点上牢固把握时代发展机遇，再铸闽华新辉煌。

结构特点

◎ 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。◎
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。◎
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。◎ 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。◎
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

闽华蓄电池应用领域与分类：

◆ 免维护无须补液；● UPS不间断电源；◆ 内阻小，大电流放电性能好；● 消防备用电源；◆
适应温度广；● 安全防护报警系统；◆ 自放电小；● 应急照明系统；◆ 使用寿命长；●
电力，邮电通信系统；◆ 荷电出厂，使用方便；● 电子仪器仪表；◆ 安全防爆；●
电动工具,电动玩具；◆ 独特配方，深放电恢复性能好；● 便携式电子设备；◆
无游离电解液，侧倒仍能使用；● 摄影器材；◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ●
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。

闽华蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、*机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》－10℃～45℃可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组*性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7～10年（≥38Ah）。

电池组*性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对*的特性，确保在投入使用后长期的放电*性和浮充*性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；②总装前再逐片极板称重分级（≥38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对*性；③定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；④下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7～15天的“ 时间考验"，出库时再10检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组