

广州车位划线，专业停车位划线，广州消防通道划线施工

产品名称	广州车位划线，专业停车位划线，广州消防通道划线施工
公司名称	深圳市鸿邦交通工程有限公司
价格	55.00/个
规格参数	材料:热熔涂料 厚度:1.5mm 施工标准:国标
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603
联系电话	15889432019

产品详情

广州车位划线，专业停车位划线，广州消防通道划线施工联系袁工15889432019划线施工。

我国建筑规范中对停车场设计的规定较为详细，也比较复杂，主要被分为四个等级，没有规定的标准尺寸，只是规定了低尺寸要求。停车场划线工程施工时，如果车长不大6米及车宽不大于1.8米的车，规范车与车之间间距为不小于0.5米，车与墙、车位端之间间距不小于0.5米;车长大于6米不大于8米，车宽大于1.8米不大于2.2米的话，车与车之间间距不小于0.7米等。回车路段的相应规范是满足一辆车一次性回转的需要，这实际上为不同类型的停车场提供了不同的尺寸松动。因此对于一般以停小型车为主的停车场来讲，车位尺寸多采用2.5~2.7×5~6的尺寸，而单车道回转车道宽度不小于3.5米，双车道不少于5米。

停车位面积应按以下确定：小型汽车露天停车场：25~30平方米/车位;

小型汽车室内停车库：30~35平方米/车位;小型汽车路边停车带：16~20平方米/车位;停车场车位线尺寸

设计原则为：不要小到刮车，也不要大到浪费空间，过道要足够两辆车并行，然后可以是与路垂直，

也可以与路逆行方向成一定夹角。车库划线一般分为以下几种：1) 地下车库划线-热熔反光标线车位
车位大小标准2.5米*5米 2.5米*5.5米 热熔标线车位做法，车位定点尺寸-放线-地面刷地胶-

间隔时间热熔机器推线 热熔标线漆为速干型 夏天需要5-10分钟可通车 冬天需要1分钟可通车。2)

冷漆标线车位划线-人工刷漆标线车位 车位尺寸大小标准2.5米*5米 2.5米*5.5米 冷漆标线漆做法，车

位定向 定点 贴封箱带胶带 -调漆加稀释剂(或地胶下涂剂)-人工滚筒 冷漆标线需要30-60分钟

可通车。3) 环氧地坪上划线车位线 在环氧地坪上划线热熔不可取，因为热熔做法需要高温100度以上

环氧地坪容易烫坏 所以不可取采用热熔标线，只有热熔冷漆做法 环氧地坪使用胶带应该选用美纹纸 美纹纸不易残留在环氧地坪上。